

SK Informačné listy výrobkov BORA Basic

Informačný list výrobku BHA - odsávač pár

Informácie o výrobkoch podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 65/2014, ako aj nariadenia (EÚ) č. 66/2014.

Výrobca		BORA	
Identifikácia modelu		BHA	
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Spotreba elektrickej energie			
Ročná spotreba energie	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	–	C	–
Index energetickej účinnosti	EEI_{hood}	82,8	–
Prepravovaný objem			
Účinnosť prúdenia tekutín	FDE_{hood}	15,1	–
Trieda účinnosť dynamiky prúdenia	–	D	–
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti v normálnej prevádzke	–	344	m ³ /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti v normálnej prevádzke	–	481	m ³ /h
Prietok vzduchu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)	–	596	m ³ /h
Maximálny prietok vzduchu	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	P_{BEP}	255	Pa
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W_{BEP}	159,0	W
Činiteľ prírastku času	f	1,5	–
Osvetlenie			
Účinnosť osvetlenia	LE_{hood}	*	lx/W
Trieda účinnosti osvetlenia	–	*	–
Menovitá spotreba energie svetelného systému	W_L	*	W
Priemerné osvetlenie svetelného systému na povrchu varnej plochy	E_{middle}	*	lx
Odlučovanie mastnoty			
Stupeň odlučovania mastnoty	GFE_{hood}	94,7	%
Trieda pre stupeň odlučovania mastnoty	–	B	–
Hladina vydávaného hluku			
Hladina akustického výkonu pri minimálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Hladina akustického výkonu pri maximálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Hladina akustického výkonu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Hladina akustického tlaku pri minimálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Hladina akustického tlaku pri maximálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Hladina akustického tlaku v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Spotreba energie			
Spotreba energie vo vypnutom stave	P_o	0,35	W
Spotreba energie v režime pohotovosti	P_s	*	W

* Nevzťahuje sa na tento výrobok.

** Nepovinný údaj.

Informačný list výrobku Basic - varná doska

Informácie o výrobku podľa nariadenia (EÚ) č. 66/2014.

Výrobca	BORA		
Identifikácia modelu	BHA/BHU		
Typ varnej dosky	Sklokeramická varná doska		
Počet varných zón	4		
Technológia ohrevu	Sálavé varné zóny		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Veľkosť použiteľnej plochy			
Varná zóna vpredu vľavo	Ø	21,0	cm
Varná zóna vpredu vpravo	Ø	21,0	cm
Varná zóna vzadu vľavo	Ø	14,0	cm
Varná zóna vzadu vpravo	Ø	14,0	cm
Spotreba elektrickej energie			
Varná zóna vpredu vľavo	EC _{electric cooking}	182,6	Wh/kg
Varná zóna vpredu vpravo	EC _{electric cooking}	228,2	Wh/kg
Varná zóna vzadu vľavo	EC _{electric cooking}	183,4	Wh/kg
Varná zóna vzadu vpravo	EC _{electric cooking}	184,1	Wh/kg
Spotreba elektrickej energie varnej dosky	EC _{electric hob}	194,6	Wh/kg