

PL Karty produktów BORA X Pure

Karta produktu PUXA2/PUXA2R – wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	–	A+	–
Indeks energooszczędności	EEl_{hood}	42,5	–
Objętość tłoczenia			
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	33,1	–
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	–	A	–
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	–	182	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	–	549	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	–	597	m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Zmierzona wartość natężenia przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	444	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	111,6	W
Współczynnik upływu czasu	f	0,8	
Oświetlenie			
Wydajność oświetlenia	LE_{hood}	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	–	*	–
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L	*	W
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}	*	lx
Separacja tłuszczu			
Wskaźnik wydajności separacji tłuszczu	GFE_{hood}	95,9	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	–	A	–
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Pobór mocy			
Pobór mocy w stanie wyl.	P_o	*	W
Zużycie energii w trybie czuwania	P_s	0,19	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne.

Karta produktu X Pure - płyta grzewcza

Dane produktu wg rozporządzenia UE 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Rodzaj płyty kuchennej	Ceramiczna płyta grzewcza		
Liczba powierzchni do gotowania	4		
Technika grzewcza	Powierzchnie indukcyjne		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Wielkość powierzchni użytkowej			
Powierzchnia do gotowania z przodu z lewej	LxW	23,0 x 23,0	cm
Powierzchnia do gotowania z tyłu z lewej	LxW	23,0 x 23,0	cm
Powierzchnia do gotowania z przodu z prawej	LxW	23,0 x 23,0	cm
Powierzchnia do gotowania z tyłu z prawej	LxW	23,0 x 23,0	cm
Zużycie energii			
Powierzchnia do gotowania z przodu z lewej	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Powierzchnia do gotowania z tyłu z lewej	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Powierzchnie do gotowania z lewej zmostkowane	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Powierzchnia do gotowania z przodu z prawej	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Powierzchnia do gotowania z tyłu z prawej	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Powierzchnie do gotowania z prawej zmostkowane	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Zużycie energii na płytę kuchenną	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg