


DA Produktinformationsblad CKA2 / CKA2AB



CKA2

Classic bordemfang



CKA2AB

Classic bordemfang All Black

Almene produktinformationer:

Produkt:	Emfang og central bestanddel af det modulære emfangsystem BORA Classic 2.0, alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten komplementeres emfanget af yderligere komponenter (f.eks. ventilator, lyddæmper, lugtfilter, kanaldele), kan kombineres individuelt med de forskellige kogeplader
Produktfordele:	Centralt touch-betjeningspanel til styring af emfanget og kogepladerne, farveskift på betjeningspanelet gør det nemt at skelne mellem styring af kogepladerne og emfanget
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	A+++ ↑ D A+ (gælder for aftræksvarianten)

CKA2 / CKA2AB

Classic bordemfang (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug maksimal	550 W
Lang tilslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Mål (bredde x dybde x højde)	439 x 515 x 190 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,35 kg
Materiale overflade	Glas SSG / Rustfrit stål 1.4301
Effekttrin for kogepladens emfang	1 – 5, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarvet sControl+ betjening
- Direkte funktionsvalg
- Laveste støjniveau
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Kompakt størrelse

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Betjeningslås
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

BORA Classic bordemfang CKA2/CKA2AB, BORA Classic indstrømningsdyse CKAED/CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, universel styreenhed, kommunikationsledning CAT 5 (3 m), landespecifik strømtilslutningsledning (1 m), betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

BORA Classic indstrømningsdyse CKAED, BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, CKAFFE, BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Centrale komponenter til hele systemet BORA Classic 2.0 (brug af systemet eller enkelte komponenter ikke muligt uden emfang)
- Systemet betjenes via emfangets betjeningspanel
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Bordpladens højde og dybde kan tilpasses individuelt
- Planlimet montering eller overflademontage mulig
- Luftføring mod højre eller venstre mulig
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Ventilatoren kan placeres i sokkelområdet (kun ULS) på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

