

FR Fiche produit CKA2 / CKA2AB



CKA2

Classic dispositif aspirant



CKA2AB

Classic dispositif aspirant All Black

Informations générales sur le produit :

Produit :	Dispositif aspirant et élément central du système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Classic 2.0, en version évacuation d'air ou recyclage. D'autres composants (par exemple le ventilateur, le silencieux, le filtre à odeurs, les gaines) viennent compléter le dispositif aspirant et sont combinables individuellement avec diverses tables de cuisson
Avantages du produit :	Zone de commande tactile centralisée pour le dispositif aspirant et les tables de cuisson. Plusieurs couleurs sur la zone de commande différencient la commande des tables de cuisson et celle du dispositif aspirant.
Dimensions minimales de montage : (1 dispositif aspirant, 2 tables de cuisson)	Meuble d'une largeur min. de 80 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	 (pour la version évacuation de l'air)

CKA2/CKA2AB

Classic dispositif aspirant (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée maximale	550 W
Longueur du câble d'alimentation	1 m (F, G, J, I)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	439 x 515 x 190 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	7,35 kg
Matériau de surface	Verre SSG / Acier inoxydable 1.4301
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 5, P
Raccordement de canaux	BORA Ecotube

Description du produit

- Commande sControl+ intuitive à plusieurs couleurs
- Sélection de fonctions directe
- Faible niveau sonore
- Bac collecteur de graisses intégré
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Compacité

Fonctions

- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Niveau Power
- Indicateur d'état et d'entretien du filtre (recyclage d'air uniquement)
- Verrouillage
- Minuteur

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

BORA Classic dispositif aspirant CKA2/CKA2AB, BORA Classic buse d'aspiration CKAED/CKAEDAB, BORA Classic unité de filtre à graisse avec bac collecteur, unité de régulation universelle, câble de communication CAT 5 (3 m), câble d'alimentation spécifique au pays (1 m), notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

BORA Classic buse d'aspiration CKAED, BORA Classic buse d'aspiration All Black CKAEDAB, BORA Classic unité de filtre à graisse avec bac collecteur CKAFFE, BORA Classic cadre d'encastrement CER

Informations produit et planification

- Composants centraux pour le système complet BORA Classic 2.0 (fonctionnement du système ou des composants individuels impossible sans dispositif aspirant)
- Le système est manipulé par l'intermédiaire de la zone de commande du dispositif aspirant
- Peut être combiné avec toutes les tables de cuisson BORA Classic 2.0
- Jusqu'à 2 tables de cuisson peuvent être connectées à chaque dispositif aspirant
- Système de recyclage d'air ou d'évacuation d'air possible
- Profondeur et hauteur de plan de travail personnalisables
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Circulation de l'air vers la droite ou la gauche
- Peut être combiné avec tous les ventilateurs universels BORA
- Les systèmes d'évacuation longs et complexes peuvent être réalisés avec un ventilateur supplémentaire
- Le ventilateur peut être placé dans le socle en cas de faible hauteur (100 mm) (ULS uniquement)
- L'unité de régulation peut être placée dans le socle pour gagner de la place
- Raccord entre l'appareil et l'unité de régulation via câble de communication CAT 5
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA

