


NL Productinformatieblad CKA2 / CKA2AB



CKA2

Classic kookveldafzuiging



CKA2AB

Classic kookveldafzuiging All Black

Algemene productinformatie:

Product:	Kookveldafzuiging en centraal onderdeel van het modulaire kookveldafzuigstelsel BORA Classic 2.0, afhankelijk van luchtafvoer- of recirculatievariant maken andere componenten (bijv. ventilator, geluiddemper, geurfilter, kanaaldelen) de afzuiging compleet, individueel combineerbaar met verschillende kookvelden
Producthighlights:	Centraal touchbedieningspaneel voor aansturing van de kookveldafzuiging en kookvelden, het bedieningspaneel geeft met verschillende kleuren aan of het kookveld of de afzuiging bediend wordt
Minimale afmetingen voor inbouw: (1 afzuiging, 2 kookvelden)	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	 (geldt voor de luchtafvoervariant)

CKA2 / CKA2AB

Classic kookveldaafzuiging (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Stroomverbruik maximaal	550 W
Lengte netaansluitkabel	1 m (F, G, J, I)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	439 x 515 x 190 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	7,35 kg
Materiaal oppervlak	Glas SSG / Roestvrij staal 1.4301
Vermogensniveaus kookveldaafzuiging	1 - 5, P
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Intuïtieve veelkleurig sControl+-bediening
- Directe functieselectie
- Uiterst stil
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Roestvrijstalen vetfilter
- Compacte afmetingen

Functionies

- Automatische afzuiging
- Automatische nalooop
- Powerniveau
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator (alleen bij recirculatie)
- Bedieningsvergrendeling
- Timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

BORA Classic kookveldaafzuiging CKA2/CKA2AB, BORA Classic instroomsproeier CKAED/CKAEDAB, BORA Classic vetfilterunit incl. vetfilteropvangbak, universele besturingseenheid, CAT 5-communicatiekabel (3 m), landspecifieke netaansluitkabel (1 m), bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

BORA Classic instroomsproeier CKAED, BORA Classic instroomsproeier All Black CKAEDAB, BORA Classic vetfilterunit incl. vetfilteropvangbak CKAFFE, BORA Classic montageframe CER

Product- en ontwerp informatie

- Centrale component voor het volledige BORA Classic 2.0 systeem (bediening van systeem of afzonderlijke componenten niet mogelijk zonder kookveldaafzuiging)
- Het systeem wordt geregeld via het bedieningspaneel van kookveldaafzuiging.
- Kan met alle BORA Classic 2.0 kookvelden worden gecombineerd
- Per kookveldaafzuiging kunnen er maximaal 2 kookvelden aangesloten worden
- Recirculatie- of luchtafvoersysteem mogelijk
- Werkbladhoogte en -diepte individueel aanpasbaar
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- Luchtgeleiding naar rechts of links mogelijk
- Kan met alle BORA universele motoren worden gecombineerd
- Lange of complexe luchtafvoerwegen mogelijk met extra motorcomponenten
- De motor kan dankzij de lage montagehoogte (100 mm) in de plint worden geplaatst (alleen ULS)
- De besturingseenheid kan in de plint worden geplaatst om ruimte te besparen
- Verbinding tussen toestel en besturingseenheid via CAT 5-communicatiekabel
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

