


NO Produktinformasjonsark CKA2 / CKA2AB



CKA2

Classic avtrekk



CKA2AB

Classic avtrekk All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Avtrekk og sentral bestanddel av det modulære avtrekkssystemet BORA Classic 2.0, alt etter om det er uttrekkings- eller resirkuleringsvariant gjøres avtrekket komplett med ytterligere komponenter (f.eks. motor, lyddemper, luktfilter, kanaldeler), kan kombineres individuelt med ulike platetopper
Produkthøydepunkter:	Sentralt berøringsbetjeningsfelt for styring av avtrekket og platetoppene, fargeskifte på betjeningsfeltet for å skille mellom styring av platetopp og avtrekk
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekkingsvarianten)

CKA2 / CKA2AB

Classic avtrekk (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømførbuk maks	550 W
Lengde strømledning	1 m (F, G, J, I)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	439 x 515 x 190 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,35 kg
Materiale overflate	Glass SSG / rustfritt stål 1.4301
Effektnivåer avtrekk	1 – 5, P
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarget sControl+ betjening
- Direkte funksjonsvalg
- Laveste støynivå
- Integriert fettoppsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Kompakt størrelse

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Betjeningssperre
- Korttids timer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

BORA Classic avtrekk CKA2/CKA2AB, BORA Classic innløpsdyse CKAED/CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder, universal styreenhet, kommunikasjonsledning CAT 5 (3 m), strømledning landsspesifikk (1 m), bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

BORA Classic innløpsdyse CKAED, BORA Classic innløpsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE, BORA Classic innleggsramme CER

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sentrale komponenter for hele systemet BORA Classic 2.0 (drift av systemet eller enkeltkomponenter er ikke mulig uten avtrekk)
- Systemet betjenes ved hjelp av avtrekkets betjeningsfelt
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Benkeplatens høyde og dybde kan justeres individuelt
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Luftføring er mulig til både høyre eller venstre
- Kan kombineres med alle BORA universalmotorer
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet ved lav installasjonshøyde (100 mm) (kun ULS)
- Styreenheten kan plasseres i sokkelområdet for å spare plass
- Tilkobling mellom apparat og styreenhet via kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

