

**PT Folheto informativo do CKA2 / CKA2AB****CKA2**

Classic exaustor de placa

**CKA2AB**

Classic exaustor de placa All Black

**Informações gerais do produto:**

Produto:	Exaustor de placa e parte integrante central do sistema de exaustor de placa modular BORA Classic 2.0, dependendo da variante de extração ou recirculação de ar, os componentes adicionais (por exemplo, ventilador, silenciador, filtro de odores, peças de condutas) completam o extrator, podendo ser combinados individualmente com diferentes placas de cozinhar
Destaques do produto:	Painel de comando tátil central para controlo do exaustor de placa e das placas de cozinhar, mudança de cor no painel de comando para alternar entre controlo da placa e do exaustor
Medida mínima de montagem: (1 exaustor, 2 placas de cozinhar)	Armários de cozinha com uma largura mínima de 80 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	 (aplicável à versão de extração de ar)

# CKA2/CKA2AB

Classic exaustor de placa (All Black)

## Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	550 W
Comprimento do cabo de alimentação	1 m (F, G, J, I)
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	439 x 515 x 190 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	7,35 kg
Material da superfície	Vidro SSG/Aço inoxidável 1.4301
Níveis de potência do exaustor de placa	1-5, P
Ligação de conduta	BORA Ecotube

## Descrição do produto

- Comando sControl+ colorido e intuitivo
- Seleção direta da função
- Volume baixo
- Cuba recoleitora de gordura integrada
- Filtro de gordura de aço inoxidável
- Tamanho compacto

## Funções

- Sistema de extração automático
- Atraso de desconexão automático
- Função booster
- Indicação de estado e manutenção do filtro (apenas para recirculação de ar)
- Bloqueio de operação
- Temporizador

## Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, desconexão de segurança

## Âmbito de fornecimento

BORA Classic exaustor de placa CKA2/CKA2AB, BORA Classic grelha de entrada de ar CKAED/CKAEDAB, BORA Classic unidade de filtro de gorduras incluindo cuba recoleitora do filtro de gorduras, unidade de comando universal, cabo de comunicação CAT 5 (3 m), cabo de alimentação específico para cada país (1 m), instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

## Acessórios

BORA Classic bocal de entrada de ar CKAED, BORA Classic bocal de entrada de ar All Black CKAEDAB, BORA Classic unidade de filtro de gorduras incluindo cuba recoleitora do filtro de gorduras CKAFFE, BORA Classic estrutura de encastrar CER

## Instruções sobre produtos e planeamento

- Componente central para todo o sistema BORA Classic 2.0 (não é possível a utilização do sistema ou dos componentes individuais sem o exaustor de placa)
- O sistema é operado através do painel de comando do exaustor de placa
- Combinável com todas as placas de cozinhar do BORA Classic 2.0
- Podem ser ligadas até 2 placas de cozinhar por Pro exaustor de placa
- Possibilidade de sistema de recirculação de ar ou sistema de extração de ar
- Altura e profundidade da bancada ajustáveis individualmente
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- Possibilidade de condução do ar para a direita ou para a esquerda
- Combinável com todos os ventiladores universais BORA
- Possibilidade de implementação de canais de extração de ar longos ou complexos através de um módulo do ventilador adicional
- Devido à sua altura de montagem reduzida (100 mm), o ventilador pode ser colocado na zona de rodapé (apenas ULS)
- A unidade de controlo pode ser colocada de forma compacta na zona de rodapé
- Ligação entre o aparelho e a unidade de controlo através de cabo de comunicação CAT 5
- As gavetas/prateleiras no armário inferior devem ser removíveis (manutenção/limpeza)
- Combinável com todas as tomadas BORA

