


SV Produktinformationsblad CKA2/ CKA2AB



CKA2

Classic ångsug



CKA2AB

Classic ångsug All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Ångsug och central komponent i det modulära ångsugssystemet BORA Classic 2.0. Beroende på utsugs- eller som luftcirkulationsvariant. kompletteras ångsugen med ytterligare komponenter (t.ex. motor, ljuddämpare, luftfilter, kanaldelar), som kan kombineras individuellt med olika spishällar
Produkthöjdpunkter:	Central touch-kontrollpanel för styrning av ångsugen och spishällarna. Olika färger på kontrollpanelen gör det lättare att skilja mellan spis- och fläktstyrning
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	 (gäller för frånluftsvarianten)

CKA2 / CKA2AB

Classic ångsug (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Mått (bredd x djup x höjd)	439 x 515 x 190 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,35 kg
Material yta	glas SSG / rostfritt stål 1.4301
Effektnivåer ångsug	1 – 5, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv flerfärgad sControl+ manövrering
- Direkt val av funktioner
- Minimal volym
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt design

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Manöverspär
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

BORA Classic ångsug CKA2/CKA2AB, BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED/CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl, universal styrenhet, kommunikationsledning CAT 5 (3 m), nätanslutningsledning landspecifik (1 m), bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED, BORA Classic inströmningsmunstycke All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl CKAFFE, BORA Classic iläggingsram CER

Produkt- och planeringsanvisningar

- Central komponent för hela systemet BORA Classic 2.0 (systemet eller enskilda komponenter kan inte användas utan ångsug).
- Systemet hanteras via ångsugens kontrollpanel.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Bänkskivans höjd och djup kan individuellt anpassas.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledning möjlig åt höger eller vänster.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Motorn kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet (bara ULS).
- Styrenheten kan platssparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

