

FI **Tuotetietosivu CKG****CKG**

Classic-kaasukeittotaso

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kaasukeittotaso modulaariseen BORA Classic 2.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmään.
Tuotteen kohokohdat:	Intuitiivinen käyttö keittotason höyrynpiston käyttöpaneelin kosketustoiminnoilla, höyrynpisto ja keittotaso toisiinsa nähden täysin samassa tasossa
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISCKGFI-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	5000 W
Liitäntäteho enint.	20 W
Sulakesuojaus	1 x 0,5 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	10,8 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, P
Etukeittoalueen koko	Ø 240 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 200 mm
Etukeittoalueen teho (suurtehopoltin)	800 - 3 000 W
Takakeittoalueen teho (vakiopoltin)	550 - 2000 W
Etukattilatuen koko	270 x 270 x 25/50 mm
Takakattilatuen koko	235 x 235 x 25/50 mm
Kaasuliitäntä	1/2" sisäkierte

Tuotekuvaus

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Alas lasketut polttimet
- Automaattinen uudelleensytytys
- Kattilatuet kestävät pesun astianpesukoneessa
- Tarkka elektroninen ohjaus

Toiminnot

- Tehoasetus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Kaasukeittotaso CKG, 2 x valurautainen kattilatuki, suutinsarja G20/20 mbar maakaasu, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

(BORA-kaasusuutinsetit myös sivulla 159)

- BORA-kaasusuutinsetit, maakaasu: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA-kaasusuutinsetit, nestekaasu: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA-poltinsarja PKGBS
- BORA-kattilatuki pieni PKGTK / BORA-kattilatuki suuri PKGTG

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä (aukon poikkileikkaus: kaapin etuosa > 50 cm² / sokkelialue > 150 cm²)
- Ei sisällä kaasuliitäntäletkua
- Kiertoilimakäytössä sokkelialueella on oltava paluuilman aukko (aukon poikkileikkaus > 1000 cm² ilmanpuhdistusyksikköä kohden)
- Huomioi paikalliset kaasukeittotasojen koskevat määräykset ja liitännävaatimukset
- Noudata kaasukeittotason erityisiä asennus- ja käsittelyohjeita (katso käyttö- ja asennusohjeet)
- Yhteiskäyttö keittotason höyrynpiston kanssa voi vaikuttaa seuraaviin: kaasuliekki (riippuu keittotason höyrynpiston tehotasosta), käyttöominaisuudet (esim. kaasukeittotason kiehausajat ja teho), lämpöteho ja lämmön jakaantuminen.
- Asennusversioissa, joissa on usea keittotason höyrynpisto, kaasukeittotason saa asentaa vain ulkosivulle.
- Kaasukeittotason CKG vähimmäisvaatimus: järjestelmän ohjelmistoversio 03.00 (tai uudempi)
- Kalusteen leveyden tulee olla 900 mm, kun kaasukeittotaso asennetaan keittotason höyrynpiston oikealle puolelle

