

NL Productinformatieblad CKG



CKG

Classic gaskookveld

Algemene productinformatie:

Product:	Gaskookveld voor modulair kookveldafzuigstelsel BORA Classic 2.0.
Producthighlights:	Intuïtieve touchbediening via bedieningspaneel op de kookveldafzuiging, kookveld en afzuiging volledig vlainbouw
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	5000 W
Aansluitwaarde maximaal	20 W
Zekering	1x 0,5 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	10,8 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan	Ø 240 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 200 mm
Vermogen kookzone vooraan (sterke brander)	800 - 3000 W
Vermogen kookzone achteraan (normale brander)	550 - 2000 W
Grootte pannendrager vooraan	270 x 270 x 25/50 mm
Grootte pannendrager achteraan	235 x 235 x 25/50 mm
Gasaansluiting	1/2"-binnendraad

Productbeschrijving

- Compacte afmetingen
- Minimalistisch design
- Dieperliggende gasbranders
- Automatische heraansteker
- Vaatwasserbestendige pannendrager
- Exacte elektronische regeling

Functies

- Powerniveau
- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Warmhoudfunctie
- Pauzefunctie
- Reinigingsvergrendeling

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

Gaskookveld CKG, 2x gietijzeren pannendrager, sproeier G20/20 mbar aardgas, netaansluitkabel, montageaccessoires

Accessoires

(BORA gas sets sproeiers, zie ook pagina 159)

- BORA gas sets sproeiers aardgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas sets sproeiers vloeibaar gas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA branderset PKGBS
- BORA pannendrager klein PKGTK/BORA pannendrager groot PKGTG

Product- en ontwerp informatie

- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn (openingsdiameter korpusfront > 50 cm² / plintgedeelte > 150 cm²)
- De klant moet zelf voor de gasaansluitslang zorgen
- Bij recirculatie moet in het plintgedeelte een terugstroomopening (openingsdiameter van > 1000 cm² per luchtreinigingsunit) voorzien zijn
- Neem de lokale voorschriften en aansluitvoorwaarden voor gaskookvelden in acht.
- Leef de speciale richtlijnen voor montage en verwerking bij gaskookveld na (zie bedienings- en montagehandleiding)
- Gecombineerd gebruik met een kookveldafzuiging kan van invloed zijn op de volgende aspecten: Gasvlam (afhankelijk van het vermogensniveau van de kookveldafzuiging), gebruikseigenschappen (bijv. kooktijden, rendement...) van de gaskookplaat, warmtetoever- en verdeling.
- Bij montages met meerdere kookveldafzuigingen mag het gaskookveld alleen aan de zijanten aan de buitenkant worden gemonteerd.
- Minimale vereisten voor gaskookveld CKG: systeemsoftware versie 03.00 (of hoger)
- plan een 900 mm breed korpus wanneer het gaskookveld rechts van de kookveldafzuiging wordt ingebouwd

