

SV Produktinformationsblad CKG



CKG

Classic gasspishäll

Allmän produktinformation:

Produkt:	Gasspishäll för det modulära ångsugssystemet BORA Classic 2.0.
Produkthöjdpunkter:	Intuitiv touch-betjäning via kontrollpanel på ångsugen. Spishäll och ångsug helt planmonterade
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISCKGSV-10001

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	5000 W
Anslutningsvärde max.	20 W
Säkring	1x 0,5 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	10,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 240 mm
Storlek kokzon bak	Ø 200 mm
Effekt kokzon fram (högeffektsbrännare)	800 – 3000 W
Effekt kokzon bak (normalbrännare)	550 – 2000 W
Storlek gjutjärnsgaller fram	270 x 270 x 25/50 mm
Storlek gjutjärnsgaller bak	235 x 235 x 25/50 mm
Gasanslutning	1/2" invändig gänga

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Sänkt gasbrännare
- Automatisk återantändning
- Gjutjärnsgaller som tål maskindisk
- Exakt elektronisk reglering

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Gasspishäll CKG, 2x gjutjärnsgaller, munstycksset G20/20 mbar naturgas, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

(BORA Gas munstycksset, se även sida 159)

- BORA Gas munstycksset naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas munstycksset gasol: G30/G31 28–30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA brännarset PKGBS
- BORA gjutjärnsgaller litet PKGTK / BORA gjutjärnsgaller stort PKGTG

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen (öppningstvärsnitt skåpets framsida > 50 cm² / sockelområde > 150 cm²).
- Gasanslutningsslangen måste finnas tillgänglig på plats.
- I luftcirkulationsdrift krävs en återströmningsoppning i sockelområdet (öppningstvärsnitt > 1000 cm² per luftrengöringsenhet).
- Iaktta de för gasspishällar gällande lokala bestämmelserna och anslutningskraven.
- Iaktta de speciella monterings- och utförandedirektiven för gasspishällar (se bruks- och monteringsanvisning).
- Om gasspishällen används tillsammans med en ångsug, kan följande påverkas: Gaslågan (beroende av effektnivå på ångsugen), användningsegenskaperna (t.ex. uppkokningstider, gasspishällens effekt,...), värmeinputen och värmefördelningen.
- Vid monteringsvarianter med flera ångsugar får gasspishällen bara installeras på sidorna (höger eller vänster).
- Minimikrav för gasspishäll CKG: systemmjukvara 03.00 (eller högre).
- Planera in ett skåp med en bredd på 900 mm om gasspishällen monteras till höger om ångsugen.

