

NL Productinformatieblad CKIW



CKIW

Classic inductiewokkookveld

Algemene productinformatie:

Product:	Inductiewokkookveld voor modulair kookveldafzuigstelsel BORA Classic 2.0.
Producthighlights:	Intuïtieve touchbediening via bedieningspaneel op de kookveldafzuiging, kookveld en afzuiging volledig vlainbouw
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	3000 W
Aansluitwaarde maximaal	3000 W
Zekering	1x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 116 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,8 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzone	Ø 250 mm
Vermogen kookzone	2400 W
Vermogen kookzone powerniveau	3000 W

Productbeschrijving

- Compacte afmetingen
- Minimalistisch design
- Verhoogde breukbestendigheid
- Demomodus

Funcities

- Powerniveau
- Panherkenning
- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Warmhoudfunctie
- Pauzefunctie
- Reinigingsvergrendeling

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

Inductiewok CKIW, netaansluitkabel, montageaccessoires

Accessoires

- BORA inductiewokpan HIW1

Product- en ontwerp informatie

- Wegens de hoogte van 116 mm kan het toestel niet boven het luchtafvoerkanal worden geïnstalleerd
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- Kookgerei moet geschikt zijn voor inductie
- Gebruik een wok met oververhittingsbeveiliging (idealiter inductiewokpan HIW1)

