

PT Folheto informativo da CKIW



CKIW

Classic placa de cozinhar de indução para Wok

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de cozinhar a indução para Wok para o sistema de exaustor de placa modular BORA Classic 2.0
Destaques do produto:	Comando tátil intuitivo através do painel de comando existente no exaustor de placa, placa e exaustor completamente embutidos
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	3000 W
Potência máx. instalada	3000 W
Segurança fusível	1x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	327 x 515 x 116 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	9,8 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura	Ø 250 mm
Potência da zona de cozedura	2400 W
Potência da função booster da zona de cozedura	3000 W

Descrição do produto

- Tamanho compacto
- Design minimalista
- Maior segurança em caso de quebra
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Detecção da panela
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura
- Função de pausa
- Bloqueio de limpeza

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar de indução para Wok CKIW, cabo de alimentação, acessórios de montagem

Acessórios

- BORA Wok para placa de indução HIW1

Instruções sobre produtos e planeamento

- Devido aos 116 mm de altura, o aparelho não pode ser instalado sobre a conduta de extração de ar
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Os utensílios de cozinha devem ser compatíveis com indução
- Deve ser utilizada uma Wok com proteção de sobreaquecimento (idealmente a frigideira Wok para placa de indução HIW1)

