

PL Arkusz informacji o produkcie LHFSW / LHFMG / LHFRG

Warianty kolorystyczne



LHFSW / LHFMG / LHFRG

Lampa wisząca Horizon fix – czerní | butelkowa zieleń | różowe złoto

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Liniowa lampa wisząca do oświetlenia bezpośredniego i pośredniego
Najważniejsze cechy produktu:	Dostępna w trzech różnych kolorach, obsługiwana gestami, płynnie ściemniana, z pięciostopniową regulacją temperatury barwowej, z regulacją wysokości oprawy świetlnej (za pomocą ograniczników w obudowie sufitowej)
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

LHFSW / LHFMG / LHFRG

Lampa wisząca Horizon fix – czerni | butelkowa zieleń | różowe złoto

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia / częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	40 W
Zacisk przyłączeniowy	3-biegunowy
Zużycie energii w trybie czuwania	< 0,5 W
Wymiary obudowy sufitowej (szer. x gł. x wys.)	670 × 53 × 41 mm
Wymiary korpusu oprawy (szer. x gł. x wys.)	1259 × 35 × 14 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	4,9 kg
Materiał powierzchni	Metal / tworzywo sztuczne
Sterowanie światłem / możliwość ściemniania	Sterowanie gestami / tak
Źródło światła / barwa światła	LED / ciepła biel – zimna biel
Temperatura barwowa / współczynnik oddawania barw (Ra)	2700 K – 5000 K / CRI > 90
Strumień świetlny – oświetlenie bezpośrednie / niebezpośrednie	1600 lm / 770 lm
Kąt świecenia – oświetlenie bezpośrednie	63° / 69°
Żywotność / cykle przełączania	> 50 000 h / min. 50 000
Klasa ochrony / stopień ochrony	1 / IP20
Klasa efektywności energetycznej	G

Opis produktu

Kompaktowe oświetlenie 2 w 1, łatwa obsługa za pomocą gestów, wysokość regulowana bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

Lampa wisząca Horizon fix, instrukcja obsługi i montażu, szablon montażowy

Informacje o produkcji i planowaniu

Elementy montażowe należy zorganizować we własnym zakresie, sterowanie zewnętrzne nie jest możliwe, możliwość montażu na sufitach o nachyleniu do 3°

