

SL List z informacijami o izdelku LHFSW/LHFMG/LHFRG

Barvne različice



LHFSW / LHFMG / LHFRG

Horizon viseča svetilka fix – črna | zeleni mah | rožnato zlato

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Linearna viseča svetilka za direktno in indirektno osvetlitev
Poudarki izdelka:	Na voljo v treh različnih barvah, upravljanje z gestami, neprekinjena zatemnitev, petstopenjska sprememba temperature barve, po višini nastavljiva svetilka (s pomočjo vrhnega omejevalnika na stropnem ohišju)
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energetske učinkovitosti:	

LHFSW / LHFMG / LHFRG

Horizon viseča svetilka fix – črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	40 W
Priključna sponka	3-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (Š x G x V)	670 x 53 x 41 mm
Dimenzije ohišja svetilke (Š x G x V)	1259 x 35 x 14 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	4,9 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Nadzorni sistem razsvetljave/zatamnitev	Upravljanje z gibi/Da
Svetlobno sredstvo/barva svetlobe	LED/toplo bela-hladno bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700–5000 K/CRI > 90
Neposredni/posredni svetlobni tok	1600 lm / 770 lm
Neposredni kot žarka	63°/69°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred/vrsta zaščite	1/IP20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda

Kompaktna osvetlitev 2 v 1, enostavno upravljanje z gibi, nastavitev višine brez orodja

Obseg dobave

Horizon viseča svetilka fix, navodila za upravljanje in montažo, šablona za namestitev

Napotki o izdelku in načrtovanju

Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka, zunanje krmiljenje ni možno, možna montaža na strop z nagibom do 3°

