

PL Arkusz informacji o produkcie LHMSW / LHMMG / LHMRG

Warianty kolorystyczne



LHMSW / LHMMG / LHMRG

Lampa wisząca Horizon move – czerní | butelkowa zieleń | różowe złoto

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Liniowa lampa wisząca do oświetlenia bezpośredniego i pośredniego
Najważniejsze cechy produktu:	Dostępna w trzech różnych kolorach, obsługiwana gestami, płynnie ściemniana, z pięciostopniową regulacją temperatury barwowej, z regulacją wysokości oprawy świetlnej (bezpośrednio na oprawie)
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

LHMSW / LHMMG / LHMRG

Lampa wisząca Horizon move – czern | butelkowa zieleń | różowe złoto

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	40 W
Zacisk przyłączeniowy	3-biegunowy
Pobór mocy w stanie gotowości do pracy	< 0,5 W
Wymiary obudowy sufitowej (szer. x gł. x wys.)	670 x 94 x 50 mm
Wymiary korpusu oprawy (szer. x gł. x wys.)	1259 x 14 x 35 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	4,4 kg
Materiał powierzchni	Metal / tworzywo sztuczne
Sterowanie oświetleniem	Sterowanie gestami
Możliwość ściemniania	Tak
Źródło światła / barwa światła	LED / ciepła biel – zimna biel
Temperatura barwowa / współczynnik oddawania barw (Ra)	2700 K – 5000 K / CRI > 90
Strumień świetlny – oświetlenie bezpośrednie/ niebezpośrednie	1600 lm / 770 lm
Kąt świecenia – oświetlenie bezpośrednie/ niebezpośrednie	63° / 69°
Żywotność	> 50 000 h
Cykle przełączania	min. 50 000
Klasa ochrony / stopień ochrony	1 / IP20
Klasa efektywności energetycznej	G

Opis produktu

- Kompaktowe oświetlenie 2 w 1
- Łatwa obsługa za pomocą gestów
- Korpus oprawy z płynną regulacją wysokości

Zakres dostawy

Lampa wisząca Horizon move, instrukcja obsługi i montażu, szablon montażowy

Informacje o produkcie i planowaniu

- Elementy montażowe należy zorganizować we własnym zakresie

