

Ficha informativa del producto LSASW / LSAMG / LSARG



LSASW / LSAMG / LSARG

Lámpara colgante Stars superpuesta - negro | verde musgo | rosa oro


Información general sobre el producto:

| Producto: | Lámpara colgante en la variante de montaje superpuesto |
|---|--|
| Aspectos destacados del producto: | Disponibles en tres colores distintos, ajuste de altura sin herramientas |
| Indicaciones de seguridad y advertencias: | Véanse las Instrucciones de uso y montaje |
| Clase de eficiencia energética: | † G |

LSASW / LSAMG / LSARG

Lámpara colgante Stars superpuesta - negro | verde musgo | rosa oro

| Datos técnicos | | | |
|--|---------------------|--|--|
| Tensión de conexión | 220-240 V | | |
| Frecuencia | 50-60 Hz | | |
| Consumo de potencia máximo | 4,6 W | | |
| Terminal de conexión | 3 polos | | |
| Consumo de electricidad en modo de espera | < 0,5 W | | |
| Dimensiones carcasa del techo (D × Al) | 124 × 42 mm | | |
| Dimensiones cuerpo de la lámpara (D × Al) | 14 × 330 mm | | |
| Peso (incluidos accesorios/embalaje) | 1,3 kg | | |
| Material de la superficie | Metal / Plástico | | |
| Control de la iluminación | Pulsador / DALI | | |
| Regulable | no | | |
| Lámpara / color de la luz | Led / blanco cálido | | |
| Temperatura del color / índice de rendimiento cromático (Ra) | 2700 K / CRI > 90 | | |
| Flujo luminoso | 230 lm | | |
| Ángulo de emisión directa | 46° | | |
| Vida útil | > 50 000 h | | |
| Ciclos de encendido | mín. 50 000 | | |
| Clase de protección tipo de protección | 1 IP 20 | | |
| Clase de eficiencia energética | G | | |



Descripción del producto

• Ajuste individual de la altura sin herramientas

Volumen de suministro

Lámpara colgante Stars superpuesta, instrucciones de uso y montaje, plantilla de montaje

Notas sobre el producto y la planificación

• El equipo de montaje debe ser proporcionado por el cliente