

# CS Informační produktový list LSESW / LSEMG / LSERG

Barevné varianty



## LSESW / LSEMG / LSERG

Stars závěsné svítidlo, zapuštěné – černé | mechově zelené | růžové zlato

### Všeobecné informace o produktu:

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                            | Závěsné svítidlo ve variantě k zapuštění                                            |
| Nejdůležitější vlastnosti produktu: | Dostupné ve třech různých barvách, výškově nastavitelné bez použití nářadí          |
| Bezpečnostní a výstražné pokyny:    | Viz návod k použití a montáži                                                       |
| Třída energetické účinnosti:        |  |

# LSESW / LSEMG / LSERG

Stars závěsné svítidlo zapuštěné – černé | mechově zelené | růžové zlato

## Technické údaje

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Připojovací napětí                      | 220 – 240 V       |
| Frekvence                               | 50 – 60 Hz        |
| Příkon max.                             | 2,8 W             |
| Připojovací svorka                      | 2pólová           |
| Příkon v zapnutém stavu                 | < 0,5 W           |
| Rozměry stropního krytu (š x v)         | 107 x 8 mm        |
| Rozměry tělesa svítidla (š x v)         | 14 x 330 mm       |
| Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)      | 1,2 kg            |
| Materiál povrchu                        | kov/plast         |
| Ovládání světla                         | Vypínač/DALI      |
| Stmívatelnost                           | ne                |
| Světelný zdroj / barva světla           | LED / teplá bílá  |
| Teplota barvy / index podání barev (Ra) | 2700 K / CRI > 90 |
| Světelný tok                            | 230 lm            |
| Úhel vyzařování – přímý                 | 45°               |
| Životnost                               | > 50000 h         |
| Počet spínacích cyklů                   | min. 50 000       |
| Třída ochrany / typ ochrany             | 3 / IP 20         |
| Třída energetické účinnosti             | G                 |

## Popis produktu

- Individuálně výškově nastavitelné bez použití nářadí
- Plošně zarovnaná montáž

## Rozsah dodávky

Stars závěsné svítidlo zapuštěné, návod k použití a montáži, LED předřadník ovladače SK II

## Pokyny k produktu a plánování

- Svítidlo je možné integrovat do systému regulace osvětlení vhodným provozním zařízením (není součástí balení)

