

DE Produktinformationsblatt MS140



MS140

Multischublade 140 mm

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Wärmeschublade mit variablen Funktionen, Garraumvolumen: 20 I	
Produkt-Highlights:	Geschirr vorwärmen, Speisen regenerieren, auftauen oder warmhalten, Niedertemperaturgaren, Push2Open Mechanismus, erweiterte Bedienmöglichkeiten in Kombination mit BORA X BO Dampfbackofen	
Nischenmaße:	Höhe: 140 – 142 mm, Breite: 560 – 568 mm, Tiefe: mind. 560 mm	
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung	

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	810 W
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,8 m
Netzanschlussleitung Steckertyp	C13 / E + F
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	559 x 140 x 537 mm
Abmessungen Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	525 x 97 x 410 mm
Garraumvolumen	20
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	19,2 kg
Gewicht (netto)	16,4 kg
Maximales Beladungsgewicht	25 kg
Temperaturregelbereich	30 - 100 °C
Temperaturstufen	1 - 6
Zeitstufen	1 - 6

- Produktbeschreibung

 Leistungsstark und vielseitig

 Hochwertige Materialien (z. B. Glas und Metall)

 Push2Open Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront

 Intuitive Bedienung (Icon- und Audio-unterstützte Touch-Einheit)
- Minimalistisches Design passend zu BORA X BO (flächenbündig, grifflos, All Black)
- Leichte Reinigung
 Voreingestellte Programme oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung
- BORA Connectivity Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO

Funktionen

- · Geschirr vorwärmen
- Speisen aufwärmen
- Speisen warmhalten
- Speisen auftauenNiedertemperaturgarenStartaufschub

Lieferumfang

Multischublade 140 mm MS140, Netzanschlussleitung länderspezifisch, Kommunikationsleitung, 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten), Montagezubehör, Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör

Multischublade Glasfront 140 mm MSF140, Multischublade Netzanschlussleitung Typ G MSNLG (UK, IE) / Typ J MSNLJ (CH) / Typ I MSNLI (AU)

Produkt- und Planungshinweise

- Einbaugeräte bis zu 105 kg Gewicht können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.







