

FI Tuotetietosivu MS140**MS140**

Multilaatikko 140 mm

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpölaatikko eri toiminnoilla, kypsennystilan tilavuus: 20 l
Tuotteen kohokohdat:	Astioiden esilämmitys, ruokien lämmitys, sulatus ja lämpimänäpito, matalalämpötilakypsennys, Push2Open-mekanismi, lisää käyttömahdollisuuksia BORA X BO -höyryuuniin yhdistettynä
Asennusaukon mitat:	Korkeus: 140-142 mm, leveys: 560-568 mm, syvyys: vähint. 560 mm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

MS140

Multilaatikko 140 mm

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Enimmäistehonkulutus	810 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,8 m
Verkkojohdon pistokkeen tyyppi	C13 / E+F
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	559 x 140 x 537 mm
Kypsennystilan mitat (leveys x korkeus x syvyys)	525 x 97 x 410 mm
Kypsennystilan tilavuus	20 l
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	19,2 kg
Paino (netto)	16,4 kg
Enimmäiskuormitus	25 kg
Lämpötilan säätöalue	30-100 °C
Lämpötilatasot	1-6
Aikatasot	1-6

Tuotekuvaus

- Tehokas ja monipuolinen
- Laadukkaat materiaalit (esim. lasi ja metalli)
- Push2Open-mekanismi – laatikko on helppo avata kevyesti etuosaa painamalla
- Intuiitiivinen käyttö (kuvakkeisiin ja äänimerkkeihin perustuva kosketuspaneeli)
- BORA X BO -uuniin kanssa yhteensopiva minimalistinen muotoilu (saumaton, ei vetimiä, täysin musta)
- Helppo puhdistus
- Esiasetetut ohjelmat tai manuaalinen lämpötilan ja toiminta-ajan säätö
- BORA Connectivity – lisää käyttömahdollisuuksia ja toimintoja BORA X BO -uuniin liittämällä

Toiminnot

- Astioiden esilämmitys
- Ruoan lämmitys
- Ruoan lämpimänä pitäminen
- Ruoan sulatus
- Matalalämpökypsennys
- Ohjelman viivästetty aloitus

Toimitussisältö

Multilaatikko 140 mm MS140, verkkojohto (maakohtainen), tietoliikennejohto, 5 paria sivukoristelistoja (eri leveyksiä), asennustarvikkeet, käyttö- ja asennusohje

Tarvikkeet

Multilaatikon lasinen etulevy 140 mm MSF140, multilaatikon verkkojohto tyyppi G MSNLG (UK, IE) / tyyppi J MSNLJ (CH) / tyyppi I MSNLI (AU)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Suoraan multilaatikon päälle voidaan sijoittaa muita kalusteisiin asennettavia laitteita, joiden kokonaispaino saa olla enintään 105 kg.
- Asennusalueen on oltava tukeva, ja sen on sovelluttava laitteiden painolle.
- Laitteen taakse ei saa olla asennettuna kalusteen takaseinää.

