

FR Fiche produit MS140



MS140

BORA multitiroir 140 mm

Informations générales sur le produit :

Produit :	Tiroir chauffant à fonctions variables, volume de la chambre de cuisson : 20 l
Avantages du produit :	Préchauffage de la vaisselle, régénération, décongélation ou réchauffage des plats, cuisson à basses températures, mécanisme Push2Open, options de commande étendues en association avec le BORA X BO four à vapeur
Dimensions de la niche :	Hauteur : 140 - 142 mm, Largeur : 560 - 568 mm, Profondeur : min. 560 mm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage

PISMS140FR-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

MS140

BORA multitiroir 140 mm

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	810 W
Protection par fusible	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Type de fiche d'alimentation	C13 / E + F
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 x 140 x 537 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x hauteur x profondeur)	525 x 97 x 410 mm
Volume chambre de cuisson	20 l
Poids (accessoires/emballage compris)	19,2 kg
Poids (net)	16,4 kg
Charge maximale	25 kg
Plage de réglage de la température	30 - 100 °C
Niveaux de température	1 - 6
Intervalles de temps	1 - 6

Description du produit

- Performant et polyvalent
- Matériaux de qualité (p. ex. verre et métal)
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Commande intuitive (unité tactile avec assistance audio et visuelle)
- Design minimaliste adapté à BORA X BO (affleurant, sans poignée, All Black)
- Nettoyage facile
- Programmes prédéfinis ou réglage manuel de la température et de la durée
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO

Fonctions

- Préchauffage de vaisselle
- Réchauffage d'aliments
- Maintien au chaud d'aliments
- Décongélation d'aliments
- Cuisson à basse température
- Démarrage programmé

Contenu de la livraison

Multitiroir 140 mm MS140, câble d'alimentation selon le pays, câble de communication, 5 paires de baguettes latérales décoratives (différentes largeurs), accessoires de montage, notice d'installation et de montage

Accessoires

Façade en verre pour multitiroir 140 mm MSF140, câble d'alimentation type G pour multitiroir MSNLG (UK IE) / type J MSNLJ (CH) / type I MSNLI (AU)

Informations produit et planification

- Les appareils encastrables jusqu'à 105 kg peuvent être montés directement sur le multitiroir.
- Le fond de montage doit être fixé et suffisamment robuste pour supporter le poids des appareils.
- Aucune paroi de meuble ne peut être montée derrière l'appareil.

