

NO Produktinformasjonsark MS140



MS140

Multiskuff 140 mm

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Varmeskuff med variable funksjoner, ovnsromvolum: 20 l
Produkthøydepunkter:	Forvarming av servise, regenerering, tining eller varmholding av mat, matlaging ved lav temperatur, Push2Open-mekanisme, utvidede betjeningsmuligheter i kombinasjon med BORA X BO dampovn
Nisjemål:	Høyde: 140 - 142 mm, bredde: 560 - 568 mm, dybde: minst 560 mm
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

MS140

Multiskuff 140 mm

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømförbruk maks	810 W
Sikring	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,8 m
Strømtilkobling støpseltype	C13 / E + F
Dimensjoner (bredde x høyde x dybde)	559 x 140 x 537 mm
Mål ovnsrom (bredde x høyde x dybde)	525 x 97 x 410 mm
Volum innvendig	20 l
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	19,2 kg
Vekt (netto)	16,4 kg
Maksimal lastvekt	25 kg
Temperaturreguleringsområde	30-100 °C
Temperaturtrinn	1 – 6
Tidstrinn	1 – 6

Produktbeskrivelse

- Effektiv og allsidig
- Kvalitetsmaterialer (f.eks. glass og metall)
- Push2Open – enkel åpning med et forsiktig trykk på skuffefronten
- Intuitiv betjening (touch-betjening med ikoner og lyd)
- Minimalistisk design som passer til BORA X BO (planlimt, uten håndtak, All Black)
- Enkel rengjøring
- Forhåndsinnstilte programmer eller manuell styring av temperatur og tid
- BORA Connectivity – utvidet betjening med flere muligheter og funksjoner når du kobler apparatet til BORA X BO

Funksjoner

- Forvarme kokekar
- Varm opp maten
- Hold maten varm
- Tin opp maten
- Tilberedning på lav temperatur
- Programmert start

Leveringsinnhold

Multiskuff 140 mm MS140, strømledning landsspesifikk, kommunikasjonsledning, 5 par pyntesidelister (ulike bredder), monteringsstilbehør, bruks- og monteringsanvisning

Tilbehør

Multiskuff glassfront 140 mm MSF140, multiskuff strømledning type G MSNLG (UK, IE) / type J MSNLJ (CH) / type I MSNLI (AU)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Integrerte apparater opptil 105 kg vekt kan settes direkte på multiskuffen.
- Gulvet må være permanent installert og bæreevnen må tilsvare vekten av apparatene.
- Det skal ikke monteres noen bakvegg til skroget bak apparatet.

