

PT Folheto informativo do MS140



MS140

Multigaveta de 140 mm

Informações gerais do produto:

Produto:	Gaveta de aquecimento com funções variáveis, volume do forno 20 l
Destaques do produto:	Pré-aquecimento de pratos, regeneração, descongelação ou manutenção de alimentos quentes, cozedura a baixa temperatura, mecanismo Push2Open, opções de funcionamento alargadas em combinação com o forno a vapor BORA X BO
Medidas dos nichos:	Altura: 140 – 142 mm, Largura: 560 – 568 mm, profundidade: mín. 560 mm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

MS140

Multigaveta de 140 mm

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	810 W
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,8 m
Tipo de ficha do cabo de alimentação	C13/E+F
Dimensões (largura x altura x profundidade)	559 x 140 x 537 mm
Dimensões da câmara de cozedura (largura x altura x profundidade)	525 x 97 x 410 mm
Volume da câmara de cozedura	20 l
Peso (incl. acessórios/embalagem)	19,2 kg
Peso (líquido)	16,4 kg
Peso de carga máximo	25 kg
Intervalo de regulação da temperatura	30-100 °C
Níveis de temperatura	1-6
Níveis de tempo	1-6

Descrição do produto

- Potente e versátil
- Materiais de alta qualidade (por exemplo, vidro e metal)
- Push2Open – abertura fácil pressionando levemente a parte frontal da gaveta
- Operação intuitiva (unidade tátil com suporte de ícones e áudio)
- Design minimalista em harmonia com o BORA X BO (nivelado, sem pegas, All Black)
- Limpeza fácil
- Programas predefinidos ou controlo manual da temperatura e do tempo
- BORA Connectivity – opções de operação e gama de funções ampliadas através da ligação em rede ao BORA X BO

Funções

- Pré-aquecer pratos
- Reaquecer comida
- Manter a comida quente
- Descongelar comida
- Cozedura a baixas temperaturas
- Atraso de início

Âmbito de fornecimento

Multigaveta de 140 mm MS140, cabo de alimentação específico do país, cabo de comunicação, 5 pares de barras laterais decorativas (várias larguras), acessórios de montagem, instruções de utilização e montagem

Acessórios

Multigavetas com parte frontal em vidro de 140 mm MSF140, cabo de ligação à rede elétrica das multigavetas tipo G MSNLG (UK, IE)/tipo J MSNLJ (CH)/tipo I MSNLI (AU)

Instruções sobre produtos e planeamento

- Os aparelhos encastrados com um peso até 105 kg podem ser colocados diretamente nas multigavetas.
- O piso de construção deve ser instalado e ser concebido tendo em conta o peso dos aparelhos.
- Não deve ser montado qualquer painel traseiro do armário atrás do aparelho.

