

SL List z informacijami o izdelku MS140**MS140**

Multi-predal 140 mm

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Grelni predal s spremenljivimi funkcijami, prostornina notranjosti: 20 l
Poudarki izdelka:	Predgretje posod, regeneracija, odmrzovanje ali ohranjanje toplote jedi, kuhanje pri nizkih temperaturah, mehanizem Push2Open, razširjene možnosti upravljanja v kombinaciji z BORA X BO parno pečico
Mere niše:	Višina: 140–142 mm, širina: 560–568 mm, globina: najmanj 560 mm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

MS140

Multi-predal 140 mm

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba energije	810 W
Varovalo	1 x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,8 m
Napeljava omrežnega priključka Vtičnica	C13/E + F
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 140 x 537 mm
Dimenzije notranjosti pečice (širina x višina x globina)	525 x 97 x 410 mm
Volumen notranjosti naprave	20 l
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	19,2 kg
Teža (neto)	16,4 kg
Največja teža obremenitve	25 kg
Območje uravnavanja temperature	30 - 100 °C
Stopnje temperature	1-6
Časovne stopnje	1-6

Opis proizvoda

- Zmogljiv in vsestranski
- Visokokakovostni materiali (npr. steklo in kovina)
- Push2Open – enostavno odpiranje z nežnim pritiskom na sprednji del predala
- Intuitivno upravljanje (enota na dotik, podprta z ikonami in zvokom)
- Minimalistična zasnova, usklajena z BORA X BO (poravnana, brez ročajev, All Black)
- Preprosto čiščenje
- Prednastavljeni programi ali ročno upravljanje temperature in časa
- BORA Connectivity – razširjene možnosti upravljanja in nabor funkcij prek povezovanja z BORA X BO parno pečico.

Funkcije

- Segrevanje pribora
- Segrevanje jedi
- Ohranjanje toplote
- Odtajanje jedi
- Priprava jedi pri nižjih temperaturah
- Zakasnen zagon

Obseg dobave

Multi-predal 140 mm MS140, napeljava omrežnega priključka specifična za posamezno državo, komunikacijska napeljava, 5 parov okrasnih stranskih letev (različne širine), montažni pribor, navodila za upravljanje in montažo

Pribor

Multi-predal s steklenim sprednjim delom 140 mm MSF140, napeljava omrežnega priključka za multi-predal tipa G MSN1G (UK, IE)/tip J MSN1J (CH)/tip I MSN1I (AU)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Vgradne naprave s težo do 105 kg je mogoče postaviti neposredno na multi-predal.
- Konstrukcijsko dno mora biti dobro pritrjeno in primerno za težo naprave.
- Za napravo ne nameščajte zadnje stene korpusa.

