

CS Informační produktový list MS290



MS290

Multizásuvka 290 mm

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Ohřevná zásuvka s variabilními funkcemi, objem varného prostoru: 50 l
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Přehřívání nádobí, regenerace, rozmrazení nebo udržování teploty pokrmů, vaření při nízké teplotě, mechanismus Push2Open, lze použít druhou pracovní rovinu, rozšířené možnosti ovládání v kombinaci s parní troubou BORA X BO
Rozměr výklenku:	Výška: 290-292 mm, šířka: 560-568 mm, hloubka min. 560 mm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISMS290CS-10001

MS290

Multizásuvka 290 mm

Technické údaje

Připojovací napětí	220 – 240 V
Frekvence	50 / 60 Hz
Příkon max.	810 W
Jistič	1 x 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,8 m
Napájecí vedení – typ konektoru	C13 / E + F
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	559 x 290 x 537 mm
Rozměry varného prostoru (šířka x výška x hloubka)	525 x 247 x 410 mm
Objem varného prostoru	50 l
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	24 kg
Hmotnost (holý spotřebič)	20,7 kg
Maximální hmotnost naplnění	25 kg
Regulační rozsah teploty	30 – 100 °C
Teplotní stupně	1 – 6
Časové stupně	1 – 6

Popis produktu

- Výkonné a všestranné
- Kvalitní materiály (např. sklo a kov)
- Push2Open – zásuvku snadno otevřete jemným stisknutím přední strany
- Intuitivní ovládání (dotyková jednotka s ikonami a zvukovými signály)
- Minimalistický design ladící s designem BORA X BO (plošně zarovnané, bez úchytek, All Black)
- Snadné čištění (rošt je vhodný pro mytí v myčce)
- Přednastavené programy nebo ruční ovládání teploty a času
- BORA Connectivity – rozšířené možnosti ovládání a rozsah funkcí díky síťovému propojení s parní troubou BORA X BO

Funkce

- Ohřev nádobí
- Ohřívání pokrmů
- Udržování teploty pokrmu
- Rozmrazování pokrmů
- Vaření při nízké teplotě
- Odložený start

Rozsah dodávky

Multizásuvka 290 mm MS290, patrový rošt, síťová přípojka se zástrčkou typu E + F, komunikační kabel, 5 párů ozdobných bočních lišt (různé šířky), montážní příslušenství, návod k obsluze a montáži

Příslušenství

Patrový rošt do multizásuvky MSER, multizásuvka se skleněnou přední stranou 290 mm MSF290, síťová přípojka multizásuvky typu G MSNLG (UK, IE) / typu J MSNLJ (CH) / typu I MSNLI (AU)

Pokyny k produktu a plánování

- Vestavné spotřebiče s hmotností do 105 kg lze umístit přímo nad vícezásuvku.
- Dno konstrukce musí namontováno napevno a být schopné umést hmotnost zařízení.
- Za spotřebičem nesmí být namontována stěna skříňky.
- U multifunkční zásuvky se dají použít až 2 patrové rošty.

