

FI **Tuotetietosivu MS290****MS290**

Multilaatikko 290 mm

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpölaatikko eri toiminnoilla, kypsennystilan tilavuus: 50 l
Tuotteen kohokohdat:	Astioiden esilämmitys, ruokien lämmitys, sulatus ja lämpimänäpito, matalalämpötilakypsennys, Push2Open-mekanismi, käytettävissä toinen työtaso, lisää käyttömahdollisuuksia BORA X BO -höyryuuniin yhdistettynä
Asennusaukon mitat:	Korkeus: 290-292 mm, leveys: 560-568 mm, syvyys: vähint. 560 mm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISMS290FI-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

MS290

Multilaatikko 290 mm

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Enimmäistehonkulutus	810 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,8 m
Verkkojohdon pistokkeen tyyppi	C13 / E+F
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	559 x 290 x 537 mm
Kypsennystilan mitat (leveys x korkeus x syvyys)	525 x 247 x 410 mm
Kypsennystilan tilavuus	50 l
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	24 kg
Paino (netto)	20,7 kg
Enimmäiskuormitus	25 kg
Lämpötilan säätöalue	30-100 °C
Lämpötilatasot	1-6
Aikatasot	1-6

Tuotekuvaus

- Tehokas ja monipuolinen
- Laadukkaat materiaalit (esim. lasi ja metalli)
- Push2Open-mekanismi – laatikko on helppo avata kevyesti etuosaa painamalla
- Intuiitiivinen käyttö (kuvakkeisiin ja äänimerkkeihin perustuva kosketuspaneeli)
- BORA X BO -uunin kanssa yhteensopiva minimalistinen muotoilu (saumaton, ei vetimiä, täysin musta)
- Helppo puhdistus (tasoritilän voi pestä astianpesukoneessa)
- Esiasetetut ohjelmat tai manuaalinen lämpötilan ja toiminta-ajan säätö
- BORA Connectivity – lisää käyttömahdollisuuksia ja toimintoja BORA X BO -uuniin liittämällä

Toiminnot

- Astioiden esilämmitys
- Ruoan lämmitys
- Ruoan lämpimänä pitäminen
- Ruoan sulatus
- Matalalämpökypsennys
- Ohjelman viivästetty aloitus

Toimitussisältö

Multilaatikko 290 mm MS290, tasoritilä, verkkojohto (pistokkeen tyyppi E+F), tietoliikennejohto, 5 paria sivukoristelistoja (eri leveyksiä), asennustarvikkeet, käyttö- ja asennusohje

Tarvikkeet

Multilaatikon tasoritilä MSER, multilaatikon lasinen etulevy 290 mm MSF290, multilaatikon verkkojohto tyyppi G MSNLTG (UK, IE / tyyppi J MSNLTJ (CH) / tyyppi I MSNLTI (AU)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Suoraan multilaatikon päälle voidaan sijoittaa muita kalusteisiin asennettavia laitteita, joiden kokonaispaino saa olla enintään 105 kg.
- Asennuslستان on oltava tukeva, ja sen on sovelluttava laitteiden painolle.
- Laitteen taakse ei saa olla asennettuna kalusteen takaseinää.
- Multilaatikkoon voidaan asettaa enintään kaksi tasoritilää.

