

FR Fiche produit MS290



MS290

BORA multitiroir 290 mm

Informations générales sur le produit :

Produit :	Tiroir chauffant à fonctions variables, volume de la chambre de cuisson : 50 l
Avantages du produit :	Préchauffage de la vaisselle, régénération, décongélation ou réchauffage des plats, cuisson à basses températures, mécanisme Push2Open, fonctionnement sur deux niveaux, options de commande étendues en association avec le BORA X BO four à vapeur
Dimensions de la niche :	Hauteur : 290 - 292 mm, Largeur : 560 - 568 mm, Profondeur : min. 560 mm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage

PISMS290FR-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

MS290

BORA multitiroir 290 mm

Données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	810 W
Protection par fusible	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Type de fiche d'alimentation	C13 / E + F
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 x 290 x 537 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x hauteur x profondeur)	525 x 247 x 410 mm
Volume chambre de cuisson	50 l
Poids (accessoires/emballage compris)	24 kg
Poids (net)	20,7 kg
Charge maximale	25 kg
Plage de réglage de la température	30 – 100 °C
Niveaux de température	1 – 6
Intervalles de temps	1 – 6

Description du produit

- Performant et polyvalent
- Matériaux de qualité (p. ex. verre et métal)
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Commande intuitive (unité tactile avec assistance audio et visuelle)
- Design minimaliste adapté à BORA X BO (affleurant, sans poignée, All Black)
- Nettoyage facile (la grille intermédiaire passe au lave-vaisselle)
- Programmes prédéfinis ou réglage manuel de la température et de la durée
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO

Fonctions

- Préchauffage de vaisselle
- Réchauffage d'aliments
- Maintien au chaud d'aliments
- Décongélation d'aliments
- Cuisson à basse température
- Démarrage programmé

Contenu de la livraison

Multitiroir 290 mm MS290, grille intermédiaire, câble d'alimentation avec prise type E + F, câble de communication, 5 paires de baguettes latérales décoratives (différentes largeurs), accessoires de montage, notice d'installation et de montage

Accessoires

Grille intermédiaire pour multitiroir MSER, façade en verre pour multitiroir 290 mm MSF290, câble d'alimentation type G pour multitiroir MSNLG (UK IE / type J MSNLJ (CH) / type I MSNLI (AU))

Informations produit et planification

- Les appareils encastrables jusqu'à 105 kg peuvent être montés directement sur le multitiroir.
- Le fond de montage doit être fixé et suffisamment robuste pour supporter le poids des appareils.
- Aucune paroi de meuble ne peut être montée derrière l'appareil.
- Jusqu'à deux grilles intermédiaires peuvent être placées.

