

NL Productinformatieblad MS290



MS290

Multilade 290 mm

Algemene productinformatie:

Product:	Warmhoudlade met variabele functies, ovenruimtevolume: 50 l
Producthighlights:	Servies voorverwarmen, voedsel regenereren, ontdooien of warm houden, koken bij lage temperatuur, Push2Open-mechanisme, kan gebruikt worden als tweede werkniveau, extra bedieningsmogelijkheden in combinatie met BORA X BO stoomoven
Nismaat:	Hoogte: 290 - 292 mm, Breedte: 560 - 568 mm, diepte: min. 560 mm
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

MS290

Multilade 290 mm

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 – 240 V
Frequentie	50 / 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	810 W
Zekering	1 x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,8 m
Netaansluitkabel stekkertype	C13 / E+F
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	559 x 290 x 537 mm
Afmetingen ovenruimte (breedte x hoogte x diepte)	525 x 247 x 410 mm
Inhoud ovenruimte	50 l
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	24 kg
Gewicht (netto)	20,7 kg
Maximaal laadgewicht	25 kg
Temperatuurbereik	30 – 100 °C
Temperatuurniveaus	1 – 6
Tijdsintervallen	1 – 6

Productbeschrijving

- Krachtig en veelzijdig
- Hoogwaardige materialen (bijv. glas en metaal)
- Push2Open - Gemakkelijk openen door zachtjes op het ladefront te drukken
- Intuïtieve bediening (touchunit met pictogrammen en geluiden)
- Minimalistisch design met dezelfde look als de BORA X BO (vlakliggend, greeploos, All Black)
- Eenvoudige reiniging (niveaurooster is vaatwasserbestendig)
- Vooringestelde programma's of handmatige temperatuur- en tijdstellingen
- BORA Connectivity - Uitgebreide bedieningsmogelijkheden en functionaliteit door koppeling met de BORA X BO

Funcities

- Servies voorverwarmen
- Voedsel opwarmen
- Gerechten warm houden
- Voedsel ontdooien
- Koken bij lage temperatuur
- Startvertraging

Leveringsomvang

Multilade 290 mm MS290, niveaurooster, netaansluitkabel met stekkertype E + F, communicatiekabel, 5 paar sierzijlijsten (verschillende breedtes), montageaccessoires, bedienings- en montagehandleiding

Accessoires

Multilade niveaurooster MSER, multilade glazen front 290 mm MSF290, multilade netaansluitkabel type G MSNLG (UK, IE) / type J MSNLJ (CH) / type I MSNLI (AU)

Product- en ontwerp informatie

- Inbouwapparaten met een gewicht tot 105 kg kunnen direct op de multilade worden geplaatst.
- De ondergrond moet stevig zijn en berekend zijn op het gewicht van de apparatuur.
- Er mag geen corpusachterwand achter het apparaat zijn gemonteerd.
- Er kunnen maximaal 2 niveauroosters worden geplaatst.

