

PL Arkusz informacji o produkcie MS290



MS290

Multiszuflada 290 mm

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Szuflada grzewcza o szerokim zakresie funkcji, pojemność komory gotowania: 50 l
Najważniejsze cechy produktu:	Wstępne podgrzewanie naczyń, regenerowanie potraw, rozmrażanie lub utrzymywanie w cieple, gotowanie w niskiej temperaturze, mechanizm Push2Open, możliwość korzystania z drugiego poziomu roboczego, rozszerzona możliwość obsługi w połączeniu z piekarnikiem parowym BORA X BO
Wymiary wnęki:	Wysokość: 290 – 292 mm, szerokość: 560 – 568 mm, głębokość: co najmniej 560 mm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISMS290PL-10001

MS290

Multiszuflada 290 mm

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Maks. pobór mocy	810 W
Bezpiecznik	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Typ wtyczki na kablu zasilającym	C13 / E + F
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	559 x 290 x 537 mm
Wymiary komory gotowania (szerokość x głębokość x wysokość)	525 x 247 x 410 mm
Objętość komory gotowania	50 l
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	24 kg
Masa (netto)	20,7 kg
Maksymalny ciężar wsadu	25 kg
Zakres regulacji temperatur	30 – 100 °C
Poziomy temperatury	1 – 6
Poziomy czasowe	1 – 6

Opis produktu

- Wydajność i wszechstronne zastosowanie
- Wysokiej jakości materiały (takie jak szkło i metal)
- Push2Open – łatwe otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie na front szuflady
- Intuicyjna obsługa (jednostka dotykowa z ikonami i dźwiękami)
- Minimalistyczne wzornictwo dopasowane do piekarnika BORA X BO (zlicowana powierzchnia, brak uchwytów, wersja All Black)
- Łatwe czyszczenie (kratka pośrednia nadaje się do mycia w zmywarce)
- Wstępnie ustawione programy lub ręczna regulacja temperatury i czasu
- BORA Connectivity – rozszerzone możliwości obsługi i funkcje dzięki połączeniu sieciowemu z BORA X BO

Funkcje

- Wstępne podgrzewanie naczyń
- Podgrzewanie potraw
- Utrzymywanie potraw w cieple
- Rozmrażanie potraw
- Gotowanie w niskiej temperaturze
- Opóźnienie startu

Zakres dostawy

Multiszuflada 290 mm MS290, kratka pośrednia, przewód sieciowy z wtyczką typu E + F, przewód komunikacyjny, 5 par dekoracyjnych listew bocznych (różne szerokości), akcesoria montażowe, instrukcja obsługi i montażu

Wyposażenie dodatkowe

Kratka pośrednia multiszuflady MSER, szklany front multiszuflady 290 mm MSF290, przewód zasilający multiszuflady typu G MSNLG (UK, IE) / typu J MSNLI (CH) / typu I MSNLI (AU)

Informacje o produkcie i planowaniu

- Urządzenia do zabudowy o masie do 105 kg można ustawiać bezpośrednio na multiszufladzie.
- Podłoże konstrukcyjne musi być zamontowane na stałe oraz przystosowane do masy urządzenia.
- Za urządzeniem nie wolno montować tylnej ściany korpusu.
- Można jednocześnie używać maksymalnie 2 kratek obok siebie.

