

SK Informačný list produktu MS290



MS290

Multizásuvka 290 mm

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Ohrevná zásuvka s variabilnými funkciami, objem priestoru na varenie: 50 l
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Predohrev riadu, regenerácia, rozmrazovanie alebo udržiavanie teploty jedla, príprava jedla pri nízkej teplote, mechanizmus Push2Open, možnosť použitia druhej pracovnej úrovne, rozšírené možnosti ovládania v kombinácii s parnou rúrou BORA X BO
Rozmery výklenku:	Výška: 290 – 292 mm, šírka: 560 – 568 mm, hĺbka: min. 560 mm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

MS290

Multizásuvka 290 mm

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálny príkon	810 W
Istenie poistkami	1 x 16 A
Dĺžka prívodného kábla	1,8 m
Typ zástrčky prívodného kábla	C13/E + F
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	559 x 290 x 537 mm
Rozmery priestoru na varenie (šírka × hĺbka × výška)	525 x 247 x 410 mm
Objem priestoru na varenie	50 l
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	24 kg
Hmotnosť (netto)	20,7 kg
Maximálna hmotnosť naloženia	25 kg
Rozsah nastavenia teploty	30 – 100 °C
Teplotné stupne	1 – 6
Časové stupne	1 – 6

Opis výrobku

- Vysoký výkon a všestrannosť
- Vysokokvalitné materiály (napr. sklo a kov)
- Push2Open – jednoduché otvorenie mäkkým zatlačením na čelný kryt zásuvky
- Intuitívne ovládanie (dotyková jednotka, ktorá podporuje ikony a zvuky)
- Minimalistický dizajn, ktorý ladí s BORA X BO (zapustený dizajn „All Black“ bez úchytiak)
- Ľahké čistenie (viacúrovňový rošt možno čistiť v umývačke riadu)
- Prednastavené programy alebo možnosť manuálneho nastavenia teploty a času
- BORA Connectivity – rozšírené možnosti obsluhy a rozsahu funkcií vďaka zosieťovaniu s BORA X BO

Funkcie

- Predohrev riadu
- Ohrev jedál
- Udržiavanie teploty jedál
- Rozmrazovanie jedál
- Varenie pri nízkych teplotách
- Odložený štart

Rozsah dodávky

Multizásuvka 290 mm MS290, viacúrovňový rošt, prívodný elektrický kábel so zástrčkou typu E + F, komunikačný kábel, 5 párov ozdobných bočných líšt (rôzne šírky), montážne príslušenstvo, návod na použitie a montáž

Príslušenstvo

Viacúrovňový rošt do multizásuvky MSER, sklenený čelný kryt multizásuvky 290 mm MSF290, napájací kábel multizásuvky, typ G MSNLG (UK, IE) / typ J MSNLJ (CH) / typ I MSNLI (AU)

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Vstavané spotrebiče s hmotnosťou do 105 kg je možné postaviť priamo na multizásuvku.
- Konštrukčný základ musí byť pevne zapustený a dimenzovaný pre hmotnosť spotrebiča.
- Za spotrebičom sa nesmie namontovať žiadna zadná stena korpusu.
- Vedľa seba je možné umiestniť maximálne 2 viacúrovňové rošty.

