

SV Produktinformationsblad MS290



MS290

Multilåda 290 mm

Allmän produktinformation:

Produkt:	Värmelåda med variabla funktioner, matlagningsutrymme: 50 l
Produkthöjdpunkter:	Förvärmning av porslin. Regenerering, upptining eller varmhållning av mat. Matlagning på låg temperatur. Push2Open-mekanism. Kan användas som ett andra arbetsplan. Utökade användningsmöjligheter i kombination med BORA X BO ångugn
Nischmått:	Höjd: 290-292 mm. Bredd: 560-568 mm. Djup: minst 560 mm
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISMS290SV-10001

MS290

Multilåda 290 mm

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Effektförbrukning max.	810 W
Säkring	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,8 m
Nätanslutningsledning typ av stickkontakt	C13 / E + F
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 290 x 537 mm
Mått matlagningsutrymme (bredd x höjd x djup)	525 x 247 x 410 mm
Matlagningsutrymmets volym	50 l
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	24 kg
Vikt (netto)	20,7 kg
Max. belastningsvikt	25 kg
Temperaturregleringsområde	30 - 100 °C
Temperaturnivåer	1 - 6
Tidsnivåer	1 - 6

Produktbeskrivning

- Effektstark och mångsidig.
- Högvärdigt material (t.ex. glas och metall).
- Push2Open - enkelt att öppna med ett lätt tryck på lådans front.
- Intuitiv manövrering (touchenhet med ikoner och audiofunktion).
- Minimalistisk design passande till BORA X BO (planmonterad, handtagslös, All Black).
- Enkel rengöring (nivågallret tål maskindisk).
- Förinställda program eller manuell temperatur- och tidsreglering.
- BORA Connectivity - utökade användningsmöjligheter och utökat funktionsomfång genom sammankoppling med BORA X BO.

Funktioner

- Förvärma porslin
- Värma upp mat
- Varmhållning av maten
- Tina upp mat
- Matlagning med låg temperatur
- Startfördröjning

Leveransomfång

Multilåda 290 mm MS290, nivågaller, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, kommunikationsledning, 5 par dekorlister (olika bredder), monteringsstillbehör, bruks- och monteringsanvisning

Tillbehör

Multilåda nivågaller MSER, multilåda glasfront 290 mm MSF290, multilåda nätanslutningsledning typ G MSNLG (UK, IE) / typ J MSNLJ (CH) / typ I MSNLI (AU).

Produkt- och planeringsanvisningar

- Inbyggnadsapparater med en vikt upp till 105 kg kan ställas direkt på multilådan.
- Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- Bakom apparaten får ingen skåpvägg vara monterad.
- Det går att sätta in upp till 2 nivågaller.

