

DE Produktinformationsblatt ULB3X**ULB3X**

Luftreinigungsbox 3

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Geruchsfilter mit Aktivkohle für den Umluftbetrieb der BORA Modulare Systeme Professional 3.0, Professional 2.0 und Classic 2.0
Produkt-Highlights:	Standzeit ca. 600 Stunden bzw. 3 Jahre

PISULB3XDE-1000 1

ULB3X

Luftreinigungsbox 3

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	452 x 150 x 508 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 6,5 kg
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivkohle-Granulat
Masse Aktivkohle inkl. Trägermaterial	ca. 3 kg
Standzeit Filter maximal	600 h (3 Jahre)

Produktbeschreibung

- Geeignet für Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Standzeit ca. 600 h / 3 Jahre
- Effektive Geruchs-beseitigung
- Vielseitige Einbaumöglichkeiten
- Komplettes BORA System

Lieferumfang

3x Aktivkohlefilterpatronen, Gehäuse-Sockel, Befestigungsschraubenset, 2x Befestigungswinkel, Montageanleitung

Produkt- und Planungshinweise

- Aktivkohlefilterset ULB3AS für den Austausch Produkt- und Planungshinweise
- Kanalanschluss flach 245 x 89 mm
- Revisionsmöglichkeit einplanen
- Für die direkte Verbindung zwischen Luftreinigungsbox und Flachkanal wird ein Kanalverbinder flach EFV benötigt
- Für den Wechsel der Filterpatronen wird ein Spielraum von mind. 2 cm benötigt
- Rückströmöffnung von mind. 500 cm² einplanen (z. B. eingekürzte Sockelleiste oder Lamellensockel)
- Kompatibel mit UUE3 und ULB3

