

FR Fiche produit ULB3X



ULB3X

Boîtier de purification de l'air 3

Informations générales sur le produit :

Produit :	Filtre à odeurs avec charbon actif pour le recyclage de l'air des systèmes modulaires BORA Professional 3.0, Professional 2.0 et Classic 2.0
Avantages du produit :	Durée de vie d'env. 600 h ou 3 ans

PISULB3XFR-1000 1

ULB3X

Boîtier de purification de l'air 3

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	452 x 150 x 508 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	env. 6,5 kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Raccordement de canaux	BORA Ecotube
Matériau de filtre	Granulés de charbon actif
Dimensions du charbon actif avec matériau de support	env. 3 kg
Durée de vie maximale du filtre	600 h (3 an)

Description du produit

- Conçu pour Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Durée de vie : 600 h env. ou 3 ans
- Élimination efficace des odeurs
- Multiples possibilités de montage
- Système BORA complet

Contenu de la livraison

3x cartouches de filtre à charbon actif, socle de boîtier, kit de vis de fixation, 2x angle de fixation, notice de montage

Informations produit et planification

- Kit de filtre à charbon actif ULB3AS pour le changement Informations produit et planification
- Raccordement des canaux plats 245 x 89 mm
- Prévoir une possibilité de révision
- Un raccord de gaine plat de type EFV est nécessaire pour pouvoir raccorder le boîtier de purification de l'air directement à la gaine plate
- Un espace libre de min. 2 cm est nécessaire pour le changement de la cartouche de filtre
- Prévoir une ouverture de retour d'air de min. 500 cm² (p. ex. plinthes raccourcies ou socle à lames)
- Compatible avec UUE3 et ULB3

