

NL Productinformatieblad QVACSS / QVACAB



QVACSS

QVac vacumeerset



QVACAB

QVac vacumeerset All Black

Algemene productinformatie:

Product:	Geïntegreerd vacumeerapparaat voor opbouwmontage of vlakke montage, inclusief vacumeerboxen, vacumeerzakken, vacumeerafdichtingen en marineerring
Producthighlights:	Uniek inbouwconcept, eenvoudige bediening dankzij pictogrammen, levensmiddelen blijven tot drie keer langer houdbaar
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

QVACSS / QVACAB

QVac vacumeerset

Technische gegevens

Aansluitspanning	100 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	24 W
Lengte netaansluitkabel	2 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	239 x 124 x 142 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	3,48 kg
Materiaal oppervlak	Roestvrij staal
Zuigkracht	≈ 10 l/min
Maximale vacuümdruk	- 90 kPa
Totale lengte vacuümslang	400 mm

Productbeschrijving

- Uniek montageconcept
- Audiovisueel bedieningsconcept
- 3 functietoetsen voor verschillende vacumeerprogramma's
- Pop-up unit met automatische aan/uit-functie
- Uitschuifbare vacumeerkop

Functies

- Vacumeren in vacumeerboxen en vacumeerzakken
- Extra snel marinieren
- De houdbaarheid van vloeistoffen verlengen

Leveringsomvang

1x QVac geïntegreerd vacumeerapparaat, 1x QVac vacumeerbox 1l, 1x QVac vacumeerbox 2l, 1x QVac marineerring, 2x QVac vacumeerafdichting, 5x QVac vacumeerzak 0,6l, 5x QVac vacumeerzak 1,5l, 5x QVac vacumeerzak 2,1l, 15x Freezer-sticker voor vacumeerzak, 1x netaansluitkabel (2 m), bedienings- en montagehandleiding

Accessoires

QVac vacumeerboxen 2x 1l QVACVB01, QVac vacumeerboxen 2x 2l QVACVB02, QVac vacumeerafdichting 2 stuks QVACVV, QVac marineerring QVACMR, QVac vacumeerzak 15x 0,6l QVACVBE1, QVac vacumeerzak 15x 1,5l QVACVBE2, QVac vacumeerzak 15x 2,1l QVACVBE3, QVac vacumeerzak set (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES, QVac netaansluitkabel type G (UK, IE) QVACNLG

Product- en ontwerpinformatie

- Vlakbouw: werkvlakdikte minimaal 10 mm
- Onderconstructie bij dunnere werkbladen nodig
- Behuizing moet toegankelijk blijven voor onderhoudswerkzaamheden
- In de standaard inbouwsituatie bevinden de aansluitingen zich aan de voorkant

