

DE Produktdatenblätter BORA Basic

Produktdatenblatt BHA - Kochfeldabzug

Produktinformationen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014, sowie Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Hersteller	BORA		
Modellkennung	BHA		
	Symbol	Wert	Einheit
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Energieeffizienzklasse	–	C	–
Energieeffizienzindex	EEI_{hood}	82,8	–
Fördervolumen			
Fluiddynamische Effizienz	FDE_{hood}	15,1	–
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	–	D	–
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	–	344	m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	–	481	m³/h
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Powerstufe)	–	596	m³/h
Maximaler Luftstrom	Q_{max}	625,6	m³/h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	340,2	m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P_{BEP}	255	Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	159,0	W
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,5	–
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz	LE_{hood}	*	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	–	*	–
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W_L	*	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E_{middle}	*	lx
Fettabscheidung			
Fettabscheidegrad	GFE_{hood}	94,7	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	–	B	–
Luftschallemission			
Schallleistungspegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Powerstufe)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Schalldruckpegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Powerstufe)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P_o	0,35	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_s	*	W

* Für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Freiwillige Angabe.

Produktdatenblatt Basic - Kochfeld

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Hersteller		BORA	
Modellkennung		BHA / BHU	
Art der Kochmulde		Glaskeramik-Kochfeld	
Anzahl der Kochzonen		4	
Heiztechnik		Strahlungskochzonen	
	Symbol	Wert	Einheit
Größe der nutzbaren Oberfläche			
Kochzone vorne links	Ø	21,0	cm
Kochzone vorne rechts	Ø	21,0	cm
Kochzone hinten links	Ø	14,0	cm
Kochzone hinten rechts	Ø	14,0	cm
Energieverbrauch			
Kochzone vorne links	EC _{electric cooking}	182,6	Wh/kg
Kochzone vorne rechts	EC _{electric cooking}	228,2	Wh/kg
Kochzone hinten links	EC _{electric cooking}	183,4	Wh/kg
Kochzone hinten rechts	EC _{electric cooking}	184,1	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde	EC _{electric hob}	194,6	Wh/kg