

FR Fiches de produit BORA Basic

Fiche de produit BHA - Dispositif aspirant

Informations relatives au produit conformes au règlement délégué (UE) n° 65/2014 et au règlement (UE) n° 66/2014.

Fabricant	BORA		
Référence modèle	BHA		
	Symbole	Valeur	Unité
Consommation d'énergie			
Consommation d'énergie annuelle	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	–	C	–
Indice d'efficacité énergétique	EEI_{hood}	82,8	–
Volumes de refoulement			
Efficacité fluidodynamique	FDE_{hood}	15,1	–
Classe d'efficacité fluidodynamique	–	L	–
Débit d'air à vitesse minimale en fonctionnement normal	–	344	m ³ /h
Débit d'air à vitesse maximale en fonctionnement normal	–	481	m ³ /h
Débit d'air en fonctionnement intensif ou en grande vitesse (niveau Power)	–	596	m ³ /h
Débit d'air maximal	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Pression d'air mesurée au meilleur point d'efficacité	P_{BEP}	255	Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W_{BEP}	159,0	W
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1,5	–
Éclairage			
Efficacité lumineuse	LE_{hood}	*	lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	–	*	–
Puissance nominale du système d'éclairage	W_L	*	W
Éclairage moyen du système d'éclairage de la surface de cuisson	E_{middle}	*	lx
Filtration des graisses			
Efficacité de filtration des graisses	GFE_{hood}	94,7	%
Classe d'efficacité de filtration des graisses	–	B	–
Émission de bruit aérien			
Niveau de bruit à la vitesse minimale disponible en fonctionnement normal	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Niveau de bruit à la vitesse maximale disponible en fonctionnement normal	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Niveau de bruit en fonctionnement intensif ou en grande vitesse (niveau Power)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Niveau de pression acoustique à la vitesse minimale disponible en fonctionnement normal**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Niveau de pression acoustique à la vitesse maximale disponible en fonctionnement normal**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Niveau de pression acoustique en fonctionnement intensif ou en grande vitesse (niveau Power)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Puissance absorbée			
Puissance absorbée à l'état désactivé	P_o	0,35	W
Consommation d'énergie en mode « veille »	P_s	*	W

* Non applicable pour ce produit.

** Information obligatoire.

Fiche de produit Basic - Table de cuisson

Informations sur les produits conformes au règlement (EU) n° 66/2014.

Fabricant		BORA	
Référence modèle		BHA / BHU	
Type de plaque		Table de cuisson vitrocéramique	
Nombre de zones de cuisson		4	
Technique de chaleur		Zones de cuisson à rayonnement	
		Symbole	Valeur
			Unité
Taille de la surface utile			
Zone de cuisson avant gauche	Ø	21,0	cm
Zone de cuisson avant droite	Ø	21,0	cm
Zone de cuisson arrière gauche	Ø	14,0	cm
Zone de cuisson arrière droite	Ø	14,0	cm
Consommation d'énergie			
Zone de cuisson avant gauche	EC _{electric cooking}	182,6	Wh/kg
Zone de cuisson avant droite	EC _{electric cooking}	228,2	Wh/kg
Zone de cuisson arrière gauche	EC _{electric cooking}	183,4	Wh/kg
Zone de cuisson arrière droite	EC _{electric cooking}	184,1	Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque	EC _{electric hob}	194,6	Wh/kg