

PL Karty produktów BORA Basic

Karta produktu BHA - wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	BHA		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	–	C	–
Indeks energooszczędności	EEl_{hood}	82,8	–
Objętość tłoczenia			
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	15,1	–
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	–	P	–
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	–	344	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	–	481	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	–	596	m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Zmierzona wartość natężenia przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	255	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	159,0	W
Współczynnik upływu czasu	f	1,5	–
Oświetlenie			
Wydajność oświetlenia	LE_{hood}	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	–	*	–
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L	*	W
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}	*	lx
Separacja tłuszczu			
Wskaźnik wydajności separacji tłuszczu	GFE_{hood}	94,7	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	–	S	–
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Pobór mocy			
Pobór mocy w stanie wyl.	P_o	0,35	W
Zużycie energii w trybie czuwania	P_s	*	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne.

Karta produktu Basic - płyta grzewcza

Dane produktu wg rozporządzenia UE 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	BHA / BHU		
Rodzaj płyty kuchennej	Ceramiczna płyta grzewcza		
Liczba pól grzewczych	4		
Technika grzewcza	Promiennikowe pola grzewcze		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Wielkość powierzchni użytkowej			
Pole grzewcze, przód po lewej	Ø	21,0	cm
Pole grzewcze, przód po prawej	Ø	21,0	cm
Pole grzewcze, tył po lewej	Ø	14,0	cm
Pole grzewcze, tył po prawej	Ø	14,0	cm
Zużycie energii			
Pole grzewcze, przód po lewej	EC _{electric cooking}	182,6	Wh/kg
Pole grzewcze, przód po prawej	EC _{electric cooking}	228,2	Wh/kg
Pole grzewcze, tył po lewej	EC _{electric cooking}	183,4	Wh/kg
Pole grzewcze, tył po prawej	EC _{electric cooking}	184,1	Wh/kg
Zużycie energii na płytę kuchenną	EC _{electric hob}	194,6	Wh/kg