

DE Produktdatenblätter BORA X Pure

Produktdatenblatt PUXA2/PUXA2R - Kochfeldabzug

Produktinformationen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014, sowie Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Hersteller	BORA		
Modellkennung	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Wert	Einheit
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energieeffizienzklasse	-	A+	-
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	42,5	-
Fördervolumen			
Fluiddynamische Effizienz	FDE_{hood}	33,1	-
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	-	A	-
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	182	m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	549	m ³ /h
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	-	597	m ³ /h
Maximaler Luftstrom	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P_{BEP}	444	Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	111,6	W
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,8	
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz	LE_{hood}	*	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-	*	-
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W_L	*	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E_{middle}	*	lx
Fettabscheidung			
Fettabscheidegrad	GFE_{hood}	95,9	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	-	A	-
Luftschallemission			
Schallleistungspegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Schalldruckpegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P_o	*	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_s	0,19	W

* Für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Freiwillige Angabe.

Produktdatenblatt X Pure - Kochfeld

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Hersteller	BORA		
Modellkennung	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Art der Kochmulde	Glaskeramik-Kochfeld		
Anzahl der Kochflächen	4		
Heiztechnik	Induktionskochflächen		
	Symbol	Wert	Einheit
Größe der nutzbaren Oberfläche			
Kochfläche vorne links	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kochfläche hinten links	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kochfläche vorne rechts	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kochfläche hinten rechts	LxW	23,0 x 23,0	cm
Energieverbrauch			
Kochfläche vorne links	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Kochfläche hinten links	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Kochflächen links gebrückt	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Kochfläche vorne rechts	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Kochfläche hinten rechts	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Kochflächen rechts gebrückt	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg