

NL Productkaarten BORA X Pure

Productkaart PUXA2/PUXA2R - kookveldafzuiging

Productinformatie in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) 2014/65, en Verordening (EU) 2014/66.

Fabrikant	BORA		
Identificatie model	PUXA2 PUXA2R		
	Symbool	Waarde	Eenheid
Energieverbruik			
Jaarlijks energieverbruik	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energie-efficiëntieklasse	–	A+	–
Energie-efficiëntie-index	EEl_{hood}	42,5	–
Transportvolumes			
Hydrodynamische efficiëntie	FDE_{hood}	33,1	–
Klasse hydrodynamische efficiëntie	–	A	–
Luchtstroom bij minimale snelheid bij normaal bedrijf	–	182	m ³ /u
Luchtstroom bij maximale snelheid bij normaal bedrijf	–	549	m ³ /u
Luchtstroom bij bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)	–	597	m ³ /u
Maximale luchtstroom	Q_{max}	613,1	m ³ /u
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	Q_{BEP}	299,3	m ³ /u
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	P_{BEP}	444	Pa
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W_{BEP}	111,6	W
Tijdstoenamefactor	f	0,8	
Verlichting			
Verlichtingsefficiëntie	LE_{hood}	*	lx/W
Klasse verlichtingsefficiëntie	–	*	–
Nominale opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	*	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E_{middle}	*	lx
Vetfiltering			
Vetfilteringsefficiëntie	GFE_{hood}	95,9	%
Klasse vetfilteringsefficiëntie	–	A	–
Geluidsemissie via de lucht			
Geluidsniveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal bedrijf	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Geluidsniveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal bedrijf	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Geluidsniveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Geluidsdruk niveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal bedrijf**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Geluidsdruk niveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal bedrijf**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Geluidsdruk niveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Stroomverbruik			
Stroomverbruik bij uitgeschakeld apparaat	P_o	*	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P_s	0,19	W

* Niet van toepassing op dit product.

** Vrijwillige indicatie.

Productkaart X Pure - kookveld

Productinformatie conform verordening (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant		BORA		
Identificatie model		PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Type kookplaat		Glaskeramisch kookveld		
Aantal kookoppervlakken		4		
Verwarmingstechniek		Inductiekookvelden		
		Symbool	Waarde	Eenheid
Formaat van bruikbaar oppervlak				
Kookoppervlak linksvoor		LxW	23,0 x 23,0	cm
Kookoppervlak linksachter		LxW	23,0 x 23,0	cm
Kookoppervlak rechtsvoor		LxW	23,0 x 23,0	cm
Kookoppervlak rechtsachter		LxW	23,0 x 23,0	cm
Energieverbruik				
Kookoppervlak linksvoor		EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Kookoppervlak linksachter		EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Kookoppervlakken links overbrugd		EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Kookoppervlak rechtsvoor		EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Kookoppervlak rechtsachter		EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Kookoppervlakken rechts overbrugd		EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat		EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg