

NO Produktdatablader BORA X Pure

Produktdatablad PUXA2/PUXA2R - avtrekk

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) nr. 66/2014.

Produsent	BORA		
Modell-ID	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Verdi	Enhet
Strømforbruk			
Årlig energiforbruk	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energiklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	42,5	–
Transportvolum			
Fluiddynamisk effektivitet	FDE_{hood}	33,1	–
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	–	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighet i normal drift	–	182	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighet i normal drift	–	549	m ³ /h
Luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)	–	597	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{maks}	613,1	m ³ /h
Målt luftvolumstrøm ved beste punkt	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Målt lufttrykk ved beste punkt	P_{BEP}	444	Pa
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt	W_{BEP}	111,6	W
Tidsforlengelsesfaktor	f	0,8	
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Nominell effekt for belysningssystemet	W_L	*	W
Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen	E_{middle}	*	lx
Fettutskilling			
Fettutskillingsgrad	GFE_{hood}	95,9	%
Klasse for fettutskillingsgraden	–	A	–
Luftstøyemisjon			
Lydeffektnivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Lydeffektnivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Lydeffektnivå i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Lydtrykknivå i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Strømforbruk			
Strømforbruk i Av-tilstand	P_o	*	W
Strømforbruk i standby-modus	P_s	0,19	W

* Ikke relevant for dette produktet.

** Frivillig opplysning.

Produktdatablad X Pure - platetopp

Produktinformasjon iht. direktiv (EU) Nr. 66/2014.

Produsent	BORA		
Modell-ID	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Type kokeplate	Glasskeramisk platetopp		
Antall kokesoner	4		
Varmeteknologi	Induksjonskokeflater		
	Symbol	Verdi	Enhet
Størrelse på den anvendbare overflaten			
Kokesone foran venstre	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kokesone bak venstre	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kokesone foran høyre	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kokesone bak høyre	LxW	23,0 x 23,0	cm
Strømforbruk			
Kokesone foran venstre	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Kokesone bak venstre	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Kokesone venstre brokoblet	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Kokesone foran høyre	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Kokesone bak høyre	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Kokesone høyre brokoblet	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Kokeplatens strømforbruk	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg