

PT Fichas de produto BORA X Pure

Ficha de produto PUXA2/PUXA2R - Exaustor de placa

Informações acerca do produto de acordo com o regulamento delegado (UE) n.º 65/2014, assim como o regulamento (UE) n.º 66/2014.

Fabricante	BORA		
Identificação do modelo	PUXA2 PUXA2R		
	Símbolo	Valor	Unidade
Consumo de energia			
Consumo anual de energia	AEC _{hood}	32,6	kWh/a
Classe de eficiência energética	–	A+	–
Índice de eficiência energética	EEl _{hood}	42,5	–
Volume de transporte			
Eficiência dinâmica dos fluidos	FDE _{hood}	33,1	–
Classe para eficiência dinâmica dos fluidos	–	A	–
Débito de ar com velocidade mínima em modo padrão	–	182	m³/h
Débito de ar com velocidade máxima em modo padrão	–	549	m³/h
Débito de ar durante o funcionamento na função intensiva ou na função de alta velocidade (função booster)	–	597	m³/h
Débito de ar máximo	Q _{máx}	613,1	m³/h
Débito de ar medido no ponto de melhor eficiência	Q _{BEP}	299,3	m³/h
Pressão de ar medida no ponto de melhor eficiência	P _{BEP}	444	Pa
Potência elétrica absorvida medida no ponto de melhor eficiência	W _{BEP}	111,6	W
Fator de aumento de tempo	f	0,8	
Iluminação			
Eficiência de iluminação	LE _{hood}	*	lx/W
Classe de eficiência de iluminação	–	*	–
Potência nominal do sistema de iluminação	W _L	*	W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	E _{middle}	*	lx
Filtragem de gorduras			
Eficiência da filtragem de gorduras	GFE _{hood}	95,9	%
Classe para a eficiência da filtragem de gorduras	–	A	–
Ruído aéreo			
Nível de potência sonora à velocidade mínima disponível durante o funcionamento normal	L _{WA}	42	dB re 1 pW
Nível de potência sonora à velocidade máxima disponível durante o funcionamento normal	L _{WA}	67	dB re 1 pW
Nível de potência sonora durante o funcionamento na função intensiva ou na função de alta velocidade (função booster)	L _{WA}	69	dB re 1 pW
Nível de pressão sonora à velocidade mínima disponível durante o funcionamento normal**	L _{pA}	29	dB re 20 µPa
Nível de pressão sonora à velocidade máxima disponível durante o funcionamento normal**	L _{pA}	54	dB re 20 µPa
Nível de pressão sonora durante o funcionamento na função intensiva ou na função de alta velocidade (função booster)**	L _{pA}	56	dB re 20 µPa
Consumo de energia			
Consumo de energia no estado desligado	P _o	*	W
Consumo energético medido no modo de espera	P _s	0,19	W

* Não se aplica a este produto.

** Indicação facultativa.

Ficha de produto X Pure - Placa de cozinhar

Informações de produto de acordo com o regulamento (UE) n.º 66/2014.

Fabricante	BORA		
Identificação do modelo	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Tipo de placa	Placa de cozinhar de vitrocerâmica		
Números de superfícies de cozedura	4		
Método de aquecimento	Placas de cozinhar de indução		
	Símbolo	Valor	Unidade
Tamanho das superfícies utilizáveis			
Superfície de cozedura dianteira esquerda	LxW	23,0 x 23,0	cm
Superfície de cozedura traseira esquerda	LxW	23,0 x 23,0	cm
Superfície de cozedura dianteira direita	LxW	23,0 x 23,0	cm
Superfície de cozedura traseira direita	LxW	23,0 x 23,0	cm
Consumo de energia			
Superfície de cozedura dianteira esquerda	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Superfície de cozedura traseira esquerda	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Superfícies de cozedura interligadas à esquerda	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Superfície de cozedura dianteira direita	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Superfície de cozedura traseira direita	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Superfícies de cozedura interligadas à direita	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Consumo de energia da placa	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg