

SK Informačné listy výrobkov BORA X Pure

Informačný list výrobku PUXA2/PUXA2R - odsávač pár

Informácie o výrobkoch podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 65/2014, ako aj nariadenia (EÚ) č. 66/2014.

Výrobca	BORA		
Identifikácia modelu	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Spotreba elektrickej energie			
Ročná spotreba energie	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	–	A+	–
Index energetickej účinnosti	EEl_{hood}	42,5	–
Prepravovaný objem			
Účinnosť prúdenia tekutín	FDE_{hood}	33,1	–
Trieda účinnosť dynamiky prúdenia	–	A	–
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti v normálnej prevádzke	–	182	m ³ /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti v normálnej prevádzke	–	549	m ³ /h
Prietok vzduchu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)	–	597	m ³ /h
Maximálny prietok vzduchu	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	P_{BEP}	444	Pa
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W_{BEP}	111,6	W
Činiteľ prírastku času	f	0,8	
Osvetlenie			
Účinnosť osvetlenia	LE_{hood}	*	lx/W
Trieda účinnosti osvetlenia	–	*	–
Menovitá spotreba energie svetelného systému	W_L	*	W
Priemerné osvetlenie svetelného systému na povrchu varnej plochy	E_{middle}	*	lx
Odlučovanie mastnoty			
Stupeň odlučovania mastnoty	GFE_{hood}	95,9	%
Trieda pre stupeň odlučovania mastnoty	–	A	–
Hladina vydávaného hluku			
Hladina akustického výkonu pri minimálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Hladina akustického výkonu pri maximálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Hladina akustického výkonu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Hladina akustického tlaku pri minimálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Hladina akustického tlaku pri maximálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Hladina akustického tlaku v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Spotreba energie			
Spotreba energie vo vypnutom stave	P_o	*	W
Spotreba energie v režime pohotovosti	P_s	0,19	W

* Nevzťahuje sa na tento výrobok.

** Nepovinný údaj.

Informačný list výrobku X Pure - varná doska

Informácie o výrobku podľa nariadenia (EÚ) č. 66/2014.

Výrobca	BORA		
Identifikácia modelu	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Typ varnej dosky	Sklokeramická varná doska		
Počet varných zón	4		
Technológia ohrevu	Indukčné varné plochy		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Veľkosť použiteľnej plochy			
Varná zóna vpredu vľavo	LxW	23,0 × 23,0	cm
Varná zóna vzadu vľavo	LxW	23,0 × 23,0	cm
Varná zóna vpredu vpravo	LxW	23,0 × 23,0	cm
Varná zóna vzadu vpravo	LxW	23,0 × 23,0	cm
Spotreba elektrickej energie			
Varná zóna vpredu vľavo	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Varná zóna vzadu vľavo	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Varné zóny vľavo premostené	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Varná zóna vpredu vpravo	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Varná zóna vzadu vpravo	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Varné zóny vpravo premostené	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Spotreba elektrickej energie varnej dosky	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg