

SV Informationsblad BORA X Pure

Informationsblad PUXA2/PUXA2R - ångsug

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) nr 65/2014 och förordning (EU) nr 66/2014.

Tillverkare	BORA		
Modellbeskrivning	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	42,5	–
Transportvolym			
Flödesdynamisk effektivitet	FDE_{hood}	33,1	–
Flödesdynamisk effektivitetsklass	–	A	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	182	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	549	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	597	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Uppmätt tryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	444	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	111,6	W
Tidökningsfaktor	f	0,8	
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokyten	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	95,9	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	A	–
Luftbullerutsläpp			
Ljudeffektnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Ljudeffektnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Ljudeffektnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	*	W
Effektförbrukning i standbyläge	P_s	0,19	W

* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig angivelse.

Informationsblad X Pure - spishäll

Produktinformation enligt EU-förordningen nr. 66/2014.

Tillverkare	BORA		
Modellbeskrivning	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Typ av spishäll	Glaskeramisk spishäll		
Antal matlagningsytor	4		
Värmeteknik	Induktionsmatlagningsytor		
	Symbol	Värde	Enhet
Storlek på den användbara ytan			
Matlagningsyta fram vänster	LxW	23,0 x 23,0	cm
Matlagningsyta bak vänster	LxW	23,0 x 23,0	cm
Matlagningsyta fram höger	LxW	23,0 x 23,0	cm
Matlagningsyta bak höger	LxW	23,0 x 23,0	cm
Energiförbrukning			
Matlagningsyta fram vänster	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Matlagningsyta bak vänster	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Matlagningsytor vänster bryggade	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Matlagningsyta fram höger	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Matlagningsyta bak höger	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Matlagningsytor höger bryggade	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Spishällens energiförbrukning	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg