

NO Produktdatablad BHA - avtrekk

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) nr. 66/2014.

Produsent		BORA	
Modell-ID		BHA	
	Symbol	Verdi	Enhet
Strømforbruk			
Årlig strømforbruk	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	C	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	82,8	–
Transportvolum			
Fluiddynamisk effektivitet	FDE_{hood}	15,1	–
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	–	D	–
Luftstrøm ved minimal hastighet i normal drift	–	344	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighet i normal drift	–	481	m ³ /h
Luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)	–	596	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Målt luftvolumstrøm ved beste punkt	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Målt lufttrykk ved beste punkt	P_{BEP}	255	Pa
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt	W_{BEP}	159,0	W
Tidsforlengelsesfaktor	f	1,5	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Nominell effekt for belysningssystemet	W_L	*	W
Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen	E_{middle}	*	lx
Fettutskilling			
Fettutskillingsgrad	GFE_{hood}	94,7	%
Klasse for fettutskillingsgraden	–	B	–
Luftstøyemisjon			
Lydeffektnivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Lydeffektnivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Lydeffektnivå i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Lydtrykknivå i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Strømforbruk			
Strømforbruk i Av-tilstand	P_o	0,35	W
Strømforbruk i standby-modus	P_s	*	W

* Ikke relevant for dette produktet.

** Frivillig opplysning