

PL Arkusz danych produktu BHA – wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent		BORA	
Identyfikator modelu		BHA	
	Symbol	Wartość	Jednostka
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii	AEC _{hood}	85,1	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	–	C	–
Indeks energooszczędności	EEI _{hood}	82,8	–
Objętość tłoczenia			
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE _{hood}	15,1	–
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	–	D	–
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	–	344	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	–	481	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	–	596	m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	625,6	m ³ /h
Zmierzone natężenie przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q _{BEP}	340,2	m ³ /h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P _{BEP}	255	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W _{BEP}	159,0	W
Współczynnik upływu czasu	f	1,5	–
Oświetlenie			
Wydajność oświetlenia	LE _{hood}	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	–	*	–
Moc znamionowa systemu oświetlenia	W _L	*	W
Przeciętne natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni gotowania	E _{middle}	*	lx
Separator tłuszczu			
Wydajność separacji tłuszczu	GFE _{hood}	94,7	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	–	B	–
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L _{WA}	56	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L _{WA}	63	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L _{WA}	68	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L _{pA}	43	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L _{pA}	50	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L _{pA}	55	dB re 20 µPa
Pobór mocy			
Pobór mocy w stanie wyl.	P _o	0,35	W
Pobór mocy w stanie gotowości do pracy	P _s	*	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne