

SV Produktdatablad BHA - ångsug

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA	
Modellbeskrivning		BHA	
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	C	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	82,8	–
Transportvolym			
Fluiddynamisk effektivitet	FDE_{hood}	15,1	–
Fluiddynamisk effektivitetsklass	–	D	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	344	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	481	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	596	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	255	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	159,0	W
Tidökningsfaktor	f	1,5	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokyten	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	94,7	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	B	–
Ljudeffektsnivå			
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	0,35	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	*	W

* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift