

PL Arkusz danych produktu CKA2 – wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	CKA2		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	28,0	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	–	A+	–
Indeks energooszczędności	EEI_{hood}	37,0	–
Objętość tłoczenia			
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	36,3	–
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	–	A	–
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	–	239	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	–	559	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	–	591	m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	606,0	m ³ /h
Zmierzone natężenie przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	282,3	m ³ /h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	508	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	109,7	W
Współczynnik upływu czasu	f	0,7	–
Oświetlenie			
Wydajność oświetlenia	LE_{hood}	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	–	*	–
Moc znamionowa systemu oświetlenia	W_L	*	W
Przeciętne natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni gotowania	E_{middle}	*	lx
Separator tłuszczu			
Wydajność separacji tłuszczu	GFE_{hood}	97,7	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	–	A	–
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	45	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	65	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	32	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	52	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Pobór mocy			
Pobór mocy w stanie wyl.	P_o	0,25	W
Pobór mocy w stanie gotowości do pracy	P_s	*	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne