

SK Údajový list výrobku PKA3/PKAS3 – digestor

Informácie o produkte podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 65/2014, ako aj nariadenia (EÚ) č. 66/2014.

Výrobca		BORA		
Identifikácia modelu		PKA3/PKA3AB	PKAS3/PKAS3AB	
	Symbol	Hodnota	Hodnota	Jednotka
Spotreba elektrickej energie				
Ročná spotreba elektrickej energie	AEC _{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	–	A++	A+	–
Index energetickej účinnosti	EEl _{hood}	35,2	39,8	–
Prietok čistého vzduchu				
Účinnosť dynamiky prúdenia	FDE _{hood}	36,9	34,3	–
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	–	A	A	–
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti v normálnej prevádzke	–	269	221	m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti v normálnej prevádzke	–	598	558	m³/h
Prietok vzduchu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)	–	598	649	m³/h
Maximálny prietok vzduchu	Q _{max}	613	670	m³/h
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Q _{BEP}	283,7	296,7	m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	P _{BEP}	507,3	417,0	Pa
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W _{BEP}	108	100	W
Činiteľ prírastku času	f	0,7	0,8	
Osvetlenie				
Účinnosť osvetlenia	LE _{hood}	*	*	lx/W
Trieda účinnosti osvetlenia	–	*	*	–
Menovitá spotreba energie svetelného systému	W _l	*	*	W
Priemerné osvetlenie svetelného systému na povrchu varnej plochy	E _{middle}	*	*	lx
Filtrovanie mastnôt				
Účinnosť filtrovania mastnôt	GFE _{hood}	83,7	74,7	%
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	–	C	D	–
Hladina vydávaného hluku				
Hladina akustického výkonu pri minimálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L _{WA}	47	47	dB re 1 pW
Hladina akustického výkonu pri maximálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L _{WA}	65	67	dB re 1 pW
Hladina akustického výkonu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)	L _{WA}	65	71	dB re 1 pW
Hladina akustického tlaku pri minimálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L _{pA}	33	34	dB re 20 µPa
Hladina akustického tlaku pri maximálnej dostupnej rýchlosti v normálnej prevádzke	L _{pA}	52	55	dB re 20 µPa
Hladina akustického tlaku v prevádzke na intenzívnom stupni alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)**	L _{pA}	52	58	dB re 20 µPa
Spotreba energie				
Spotreba energie vo vypnutom stave	P _o	0,18	0,18	W
Spotreba energie v pohotovostnom stave	P _s	*	*	W

* Nevzťahuje sa na tento produkt.

** Nepovinný údaj