

FI Tuotetietosivu BHA



BHA

Basic Hyper -keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti keittotason höyrynpistojärjestelmä – keittotason ja keittotason höyrynpiston yhdistelmä
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas keittotason höyrynpisto, jossa on ruostumatonta terästä oleva rasvasuodatin, sekä keittotaso, jossa on neljä lämpövastuskeittoaluetta, keskellä olevat helpokäyttöiset kosketustoiminnot ja Hyper-keittoalue, jossa on tehoasetuksella jopa 50 prosenttia suurempi teho
Versio:	Poistoilmajärjestelmä BORA Ecotube -kanavaliitännällä
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	

PISBHAFI-10001

BHA

Basic Hyper -keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7000 W
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 196 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	25 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1, 2, P
Keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueiden koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueiden koko	Ø 140 mm
Etukeittoalueiden teho	2300 W
Takakeittoalueiden teho	1200 W
Etukeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

Tuotekuvaus

- Kompakti lämpövastuskeittotaso
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä

Toiminnot

Tehoasetus, automaattinen jälkikäyttö, kiehautustoiminto, lämpimänäpito toiminto, keittoalueen ajastin, lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Hyper-keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma BHA, höyrynpistoritilä GP4ED, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, vaakasuuntainen poistoilmakanavan jatke BLAVH1, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF, höyrynpistoritilä Basic/GP4 GP4ED, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR760AB, sivulistat USL515/USL515AB, poistoilmakanavan jatke BLAVH1, kiertoilmamuutossetti BUSU

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

Asennusvaihtoehto

Sivukuva poistoilmakanavan jatkeella BLAVH1:

