


NL Productinformatieblad BHA



BHA

Basic Hyper-kookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Luchtafvoer

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – Kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Effectieve kookveldafzuiging met roestvrijstalen vetfilter, vier kookzones met straalementen, eenvoudige, centrale touchbediening, Hyper-kookzone met powerniveau die tot wel 50% meer vermogen biedt
Uitvoering:	luchtafvoersysteem met kanaalaansluiting BORA Ecotube
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	

BHA

Basic Hyper-kookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Luchtafvoer

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7000 W
Zekering/netaansluiting 3-fase	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1 x 32 A
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1, 2, P
Vermogensniveaus kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzones vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzones achteraan	Ø 140 mm
Vermogen kookzones vooraan	2300 W
Vermogen kookzones achteraan	1200 W
Vermogen kookzones vooraan powerniveau	3000 W
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Compact kookveld met straalelementen
- Uiterst stil
- Eenvoudige reiniging
- Roestvrijstalen vetfilter

Functionies

Powerniveau, automatische naloop, automatische aankookfunctie, warmhoudfunctie, kookzonetimer, timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Hyper-kookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Luchtafvoer BHA, instroomsproeier GP4ED, roestvrijstalen vetfilter, horizontale luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Roestvrijstalen vetfilter BFF, instroomsproeier voor Basic/GP4 GP4ED, tape UDB25, kookveldframe KFR760AB, zijlijsten USL515/USL515AB, luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1, ombouwset recirculatie BUSU

Product- en ontwerp informatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

Montagevarianten

Zijaanzicht met horizontale luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1:

